

ball阀

产品名称	ball阀
公司名称	中国锦泽鑫国际阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝源路宝源大厦720
联系电话	0755-27904365 15814758084

产品详情

- 1、在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过
- 2、球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装 国标球阀性能参数

型号		Q41F-16C	Q41F-16P
工作压力 (MPa)		1.6	
适用温度 ()		180	
适用介质		水、蒸汽、油品	弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖	碳素钢铸钢	铬镍系不锈钢
	球体、阀杆	铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢	铬镍系不锈钢
	密封圈	柔性石墨垫圈/316 + 柔性石墨垫圈	

国标球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320
H	59	63	75	85	95	107	140	152	178	252
W	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050
Wt(kg)	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58

国标球阀PN2.5MPa主要连接尺寸及重量

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100

国标球阀PN4.0MP主要连接尺寸及重量

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	130	140	150	180	200	220	250	280	320	400
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100

国标球阀PN6.4MPa主要连接尺寸及重量

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	408
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100

国标球阀PN10.0MPa主要连接尺寸及重量

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1000	1100