

宜宾车间隔离框架护栏网工厂车间隔离防护栏铁丝网

产品名称	宜宾车间隔离框架护栏网工厂车间隔离防护栏铁丝网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产品名称:车间隔离框架护栏网 产品优点:简单实用 规格:订制
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川宜宾车间隔离框架护栏网，边框护栏网，车间隔离钢丝网，仓库货品隔离栅栏，金属隔离网，车间隔离钢丝网，车间隔离护栏网等。

铝型材围栏面板可分为：有机玻璃板、PC板、铝塑板和铁制丝网。

应用领域：1、机器人防护；2、设备防护3、机器防护；4、车间隔离；5、仓库隔离6、流水线防护7、机械臂防护

系统尺寸

1，标准系统高度：2000mm、1800mm、1500mm、1000mm

2，面板宽度：400mm、600mm、800mm、1000mm.

3，立柱尺寸：40mm*40mm

4，网目：50mm*50mm

5，丝径：4.0mm

四川宜宾

车间隔离框架护栏网主要市场：

特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离，厂区隔离等；

产品常见规格：

网孔（mm）：50*50MM或50*100MM

网片（mm）：1800x3000MM

边框（mm）：20x30x1.0MM

网丝塑后（mm）：4.0（±0.15MM）

立柱尺寸（mm）：48x1.2x1900MM（底盘式立柱）

立柱间距（mm）：3000MM。

隔离网的应用范围包括车间仓库、办公楼、食堂、学校等。在车间内部，可以采取热加塑工艺或热压工艺来防护。如果需要使用热加塑的，经过热压处理。冷却水冷却系统是一种率的冷冻保鲜设备。在生产线上，可以通过电脑控制冷却水温度。冷却水在温度计中可以显示，并且能够自动控制。冷却系统的热量传递速度非常快。在车间内部，可以用热加塑工艺来防护冷冻保鲜。在车间外面，可以通过电脑控制冷却水温度。这样就能够有效地阻止冷冻液流入车间。在生产线上，可以用热压处理来阻止热加塑。在车间里面，可以通过电脑控制冷却水温度。这样就能够有效地阻止热加塑。在生产线上，可以用热压处理来阻止冷冻液流入车间。在生产线上，可以用热压处理来阻止冷藏液流入车间。在生产线外面，还有一个非常重要的设备冷却系统。

隔离网的安全防护性能，主要是指隔离网在防护时的安全性。其中防护材料包括金属、塑料、橡胶和橡皮等。防护结构包括金属材料、聚氨和聚苯乙烯制品;塑料制品;金属制品;塑胶或橡皮等。隔离网的应用范围广泛，可以从车间仓库到工作面各个层次。其中，车间仓库可以用于防护隔离网的建设，工作面可以用于防护隔离网的建设。隔离网的设计理念是以限度地减少环境污染，减少对环境造成的影响。隔离网的结构和功能可分为三种类型一是通过防护层与车间内部相连接，使其与车间外部保持良好隔离;二是通过防护层与车间内墙体相接触，使之不受外界环境影响;三是在车间中采用热加塑工艺。车间外的隔离网与车间内墙体之间采用热加塑工艺，其主要作用是减少车间内部的空气污染，并使其与环境保持良好的隔离状态。