

## 576芯事项要求光纤配线柜

产品名称	576芯事项要求光纤配线柜
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:ODF光纤配线架 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路(注册地址)
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 576芯事项要求光纤配线柜

再大就属于交接箱的范畴了。对于光缆熔接来说，ODF只适合少数光缆固定进架熔接，太多根光缆不好固定，而且还需要考虑纤芯的跨盘问题，比如3根8芯光缆，ODF一盘12芯，采用24口ODF，一根光缆需要有4芯放在盘，另4芯放在第二盘。如果对于光缆终端盒就简单多了。ODF主要用于重要机房，美观而且稳定。光缆终端盒一般用于小型监控室、弱电箱等，只要能够保证链路畅通，美观次之。光纤耦合器又称光纤适配器、光纤法兰盘。它是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件，它是把光纤的两个端面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量能大限度地耦合到接收光纤中去，并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到小。SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口。

576芯事项要求光纤配线柜若是8条细的铜触片，则是RJ-45接口，若是一根铜柱则是SC光纤接口。LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口，连接SFP模块的连接器，路由器常用。FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口，一般在ODF侧采用。ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口，常用于光纤配线架。光纤耦合器一般用于光缆终端和光纤配线架、光纤交接箱中，如图中应用。我们在做通信或者安防工程中，务必要使用好的光纤耦合器，才能保证我们的光纤链路损耗是小的，才能使光通信设备正常工作！光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接。在多模光纤中，芯的直径是50 μm或62.5 μm，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为9 μm。

576芯事项要求光纤配线柜 FC型光纤跳线：外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的多)； SC型光纤跳线：连接GBIC光模块的连接器，它的外壳呈矩形，紧固方式是采用插拔销闩式，不须旋转。(路由器交换机收发器上用的多)； ST型光纤跳线：常用于ODF光纤配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说，连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)； LC型光纤跳线：连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(光模块常用)。单模光纤(Single-modeFiber)：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。多模光纤(Multi-modeFiber)：一般光纤跳线用橙色表示。