

烟台开发区真空烤箱福山芝罘真空烤箱莱山牟平真空烤箱

产品名称	烟台开发区真空烤箱福山芝罘真空烤箱莱山牟平真空烤箱
公司名称	烟台时代机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区福莱商城5号楼内16号
联系电话	86-053518660040882 18660040882

产品详情

真空烤箱

产品说明：

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点：

1.外箱材质：采用国际设备界中通用的SECC钢板,钢板外表面采用精密双层粉体烤漆处理，与通常的外表喷涂处理相比外观更加美观大方及增强了其防腐防锈性能。

2.内箱材质：采用耐高温耐腐蚀的不锈钢板制成，确保产品经久耐用，让你的产品能够在—个洁净的工作环境中加工而不受到不洁净的环境影响。

3.保温材质：采用进口的强保温性能的石岩保温棉，比—般的保温棉更具保温性能，为您的电能节约及减小对设备外围环境温度的影响都具有很好的性能。

4.微电脑温度控制器，控温精确可靠，操作简单；

5.升降温速度快，可通气体；

规格表：

型号	AHL-030	AHL-040	AHL-050	AHL-100Z
内箱尺寸 (W × D × H) cm	30 × 30 × 30	40 × 45 × 40	50 × 60 × 50	100 × 100 × 100
使用环境温/湿度	+5 ~ +35 / <85%RH			
温度范围	RT+20 ~260 (温度可调，最高可达 400)			
温度稳定度	± 1.0			
温度传感器	铂电阻 PT100			
加热方式	采用三面加热的热辐射的方式			
发热材料	耐高温发热管			
门观察窗	双夹层钢化玻璃，观察实验状态，一目了然			
密封及真空显示	本机采用高密封性的硅胶密封条保障整机的密封性。 MPa显示时，最小真空度为 0，最大真空度为负 0.1； mmHg时，最小真空度为 0，最大真			

76；让你即时了解箱体内的真空状态,同时采用真空指针式圆表来显示箱体内的即时真空

高温保护系统	当由于外力原因导致温度失控时，本系统会在超过设定温度 10 度时自动停止整机供电，从而保护你的产品及机器的安全。
过流保护系统	当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时，本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。
电源	AC380V 50Hz

*以上规格仅供参考，实际规格以实物为准,

*以上产品另外选配真空泵。