

Q47F固定球阀

产品名称	Q47F固定球阀
公司名称	中国锦泽鑫国际阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝源路宝源大厦720
联系电话	0755-27904365 15814758084

产品详情

金属阀座的设计 本公司生产硬密封球阀的球体表面采用先进的喷涂技术，通过对各种不同工况条件的处理，最高硬度可达HRC78。阀座密封面的处理，

最高硬度可达HRC72。球体和阀座进行配对研磨，球阀整个密封面的所有密封区域均经过精密研磨。

适合于高温高压的水、蒸汽、石油、煤炭、纤维、稠性和腐蚀性介质，以及带颗粒的介质。

金属密封球阀有浮动球和固定球两种结构金属阀座环与球面接触，通过作用在阀座环上均匀的弹簧负荷使阀座环与球面形成密封。同时，

由于弹簧负荷的作用使辅助密封膨胀，

实现阀体与阀座之间的密封。弹簧的载荷足以提供阀座与球体间可靠密封，特别是在低压条件下。根据用户需要，可以在阀座密封面与球体之间设计有密封脂注入系统。

耐火设计 阀门的耐火设计符合API 6FA或API 607标准，耐火试验规范相当于ISO 10497，这类阀门目前被广泛应用于造纸、原油、天然气、石化以及

各类含有颗粒、易磨损、易冲蚀、易引起火灾的相关工业。

技术规范	执行标准
------	------

	美标	国标
阀门设计	API6D ASME16.34	GB12237
阀门-压力温度等级	ASME B16.34	GB12234
结构长度	ASME B16.10	GB12221
连接法兰	ASME B16.34 ASME B16.47a	GB9113 JB79
对焊端	ASME B16.25	GB12224
检验和试验	API6D API598	GB/T13927

硬密封球阀对于不同工况条件的应用

结构形式	制造范围	温度范围	辅助密封	密封面材料
浮动球阀	ASME Class 150 ~ 300Lb 1 ~ 8 双流向	-29 ~ 250	改性PTFE对莅聚苯	球体、碳化钨
				阀座：STL-12
	ASME Class 60 ~ 1500Lb 1 ~ 4 单流向			球体：镀硬铬
				阀座：STL-6
		-29 ~ 450	柔性石墨	球体:碳化钨

				阀座：STL-12
				球体：镀镍铬碳化铬
				阀座：STL-6
		-29 ~ 760	阀座与本体焊接（双偏心、单流向）	球体：镀镍铬碳化铬
				阀座：镀镍铬碳化铬
固定球阀	ASME Class 60 ~ 1500Lb 4 ~ 28 (双流向) (单流向)	-29 ~ 150	增强PTFE氟橡胶“O”圈	球体:碳化钨
				阀座：STL-12
				球体：镀硬铬
				阀座：STL-6
		-29 ~ 450	柔性石墨 金属片	球体:碳化钨
				阀座：STL-12
				球体：镀镍铬碳化铬
				阀座：STL-6
		-29 ~ 760	阀座与本体焊接（双偏心、单流向）	球体:镍铬碳化铬

