

成都工地基坑防护栏批发厂家

产品名称	成都工地基坑防护栏批发厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产品名称:基坑防护栏 材质:低碳钢丝 作用:警示防护
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都基坑防护栏，基坑围栏网，临边防护栏，基坑防护网，电梯门，井口防护网，配电箱防护棚，变压器防护栏，电力设施围栏等各种防护栏产品销售中。

基坑[护栏网](#)，基坑临边防护栏

本产品主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。

产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。

基坑就护栏网产品用途：用于建筑施工现场临边安全防护。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

颜色：黄黑相间、红白相间，或根据客户要求定做

精致美观：采用现在新调频无缝焊接技术，；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

使用范围：建筑施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步

产品用途：建筑施工现场临边安全防护

产品分类：通用版、标准版（定制）（不同版本的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）

基坑临边防护栏杆高度和设施：

- 1.基坑临边防护采用30×30mm方钢制作，立柱采用50×50mm方钢，底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。
- 2.防护栏杆立杆高度1200mm，栏杆高度1200mm，标准长度2000mm每档，刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌，底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。
- 3.基坑排水措施：在防护栏杆外侧设置排沟，采取有组织排水。
- 4.基坑周边设置夜间警示灯。
- 5.护栏外侧还可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌。

工地基坑护栏用哪种表面处理

我们都知道为了给护栏做好防水，都会在护栏的表面做一层防水处理，一方面起到美观的作用，另一方面护栏使用寿命更长。一般护栏表面处理工艺有浸塑、喷塑、喷漆处理，那么具体到工地基坑护栏用哪种表面处理呢？

工地基坑护栏的表面处理方式一般都是用喷塑，外观上光滑好看，丝塑一体，一般喷塑成或者是白色，做喷漆处理成红白色或者黄黑色。

喷塑的流程是将工地基坑护栏带正电，用喷将塑粉末喷出并带上负点，塑料粉末就会均匀吸附在工地基坑护栏上，然后进入200度左右的炉内溜平（使塑料融化，光滑）。

工地基坑护栏标准

基坑护栏作为现在工地施工建设的一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

网片式基坑护栏标准：（可定制）外形尺寸：1200*2000mm；丝径塑后：3.0mm；网孔50*50mm；外框20*30*0.8mm；立柱：50*50*1.0mm；底盘：120*120*3mm；下面20公分挡边板；颜色：黄黑相间或红白相间。

栏杆式基坑护栏标准：（可定做）外形尺寸：1200*2000mm；竖管：20*20*0.8mm；横杆：20*30*0.8mm；立柱：50*50*1.0mm；底盘：120*120*3mm；下边20公分挡边板；颜色：黄黑相间或红白相间。

我厂生产定做热镀锌格栅板、钢格板、楼梯踏步板、沟盖板、基坑护栏、双边丝护栏网等产品。对于客户要求的不同工作环境，承载力、跨度、形状和颜色以及成本造价，提供相应的设计方案及成本控制。