

# 防风墙A新塘防风墙A防风墙钢结构施工

产品名称	防风墙A新塘防风墙A防风墙钢结构施工
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	14.00/米
规格参数	材质:镀锌板 颜色:蓝色 绿色 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

## 产品详情

### 防风墙A新塘防风墙A防风墙钢结构施工

防风抑尘网又叫防风抑尘墙，挡风墙，防风网。

防风抑尘墙的资料：优质镀锌板，低碳钢板，彩钢板，镀铝锌钢板

防风网表面处理：静电粉末喷涂技能处理.

静电喷塑的工艺流程：

1、前处理：除去工件表面的油污、尘土、锈迹，并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“化层”。首要工艺进程：除油、除锈、化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，而且原表面上生成一层均匀不简略生锈的灰色化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。

2、静电喷涂：将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上，别工件（包含筒略产生静电的方位）选用高功用的静电喷塑机来结束喷涂。

3、高温固化：将工件表面的粉末涂料加热到规则的温度并坚持相应的时刻，使之融化、流平、固化，然后得到志向的工件表面效果。工艺进程：将喷涂好的工件推入固化炉，加热到预定的温度（一般180--220度），并保温相应的时刻；开炉取出冷却即得到成品。

防风网佳长度为3—3.2m，佳宽度为250—300mm，太长容易发生必定挠度，太宽使得每片防风网上接受的风压较大，影响防风网的强度和使用寿命。防风网使用寿命 15~20 年。使用环境温度：-40 ；+ 80 。防风网与支架的衔接方法选用螺钉和压板固定.

防尘网广泛效果于露天储煤场及煤炭、矿粉、沙灰等散了会集区域，在堆存或作业中，一旦遇到2级风力以上，粉尘四散污染环境，当运用挡风抑尘板后，抑尘率达65%--85%左右，防风效果明显。