

# 高弹橡胶改性沥青防水涂料用途 龙厚防水

产品名称	高弹橡胶改性沥青防水涂料用途 龙厚防水
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

## 产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料是以橡胶、沥青为主要组份，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。对于建筑工程变形缝等特殊部位的防水处理有突出的效果，高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，广泛使用于非外露建筑防水工程。

非固化橡胶沥青防水材料是由橡胶、沥青及特种添加剂组成的弹塑性胶状、与空气长期接触后也不固化，且有很好的粘结力，可替代冷粘胶用于冷粘法施工的防水材料。

在防水涂料生产的时候，必须要执行国家相应的防水涂料生产标准，才算是达标的涂料，比如，在生产防水涂料的设备上，国家就有一定的标准，规定这些生产线不可以小于三百万平方米，还必须要生产方具备了相应的资质等级，保证生产过程之中做好监理和质检工作，让每一项出产的防水涂料做的更好。

所以，建筑物上使用的防水涂料是否达标，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，必须要看看这些涂料是否执行了相关的标准，只有达标的防水涂料在施工的时候，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，才能保证其性能的优越性。这一点对于建筑上施工的人们必须要谨记。

防水涂料施工流程：

基层处理 用美纹纸粘贴标高轮廓线 涂刷一遍乳液 干燥后涂刷第二遍乳液 干燥 闭水试验

施工工艺：

- 1、基层清理干净，原墙地面表面要坚实，不应有起沙、掉灰或空鼓。
- 2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。

- 3、用10-15mm宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线。
- 4、一遍乳液涂刷施工，顺序从上至下，从里到外，不得漏刷。
- 5、干燥24小时后，涂刷第二遍乳液，使两遍乳液形成完整的防水层。
- 6、干燥24小时后，做24小时闭水试验，放水高度不低于30mm，24小时内无渗漏为合格。
- 7、表面水泥灰浆拉毛后，可以直接贴砖施工。

高弹橡胶改性沥青防水涂料用途-龙厚防水由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司是从事“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。