

珠海2.5D影像测量仪，2.5D测量投影-中天时代科技公司

产品名称	珠海2.5D影像测量仪，2.5D测量投影-中天时代科技公司
公司名称	深圳市中天时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉荣超花园22栋B座306
联系电话	86-075528585196,28585197 13724321062

产品详情

仪器用途:

仪器适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。

特点:

- 1、spc资料转换（制程能力分析）：能将测量之资料输出至Excel中进行分析
- 2、图形可输入到AutoCAD成为工程图 3、 AutoCAD标准工程图可输入实时影像中，令AutoCAD工程图与实际工件外形重叠进行对比，从而找出工件和工程图的区别
- 4、可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行重叠对比
- 5、可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸 6、自定义圆：可按客户需要自定标准的圆，再以标准的圆和影像中的工件做重叠对比，从而找到工件与标准圆形之间的误差 7、自定义线段：可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度，再与影像中的工件作重叠对比，从而找到工件与标准图形之间的误差 8、自设客户坐标：在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点（0，0），在画面上任意点标示该点的X、Y坐标位置 9、坐标标注：以自设的坐标原点(0,0)为基准，标注画面上任意一点的坐标位置

仪器型号 ZT-2010 ZT-3020
ZT-4030

金属台尺寸(mm) 404 × 228 500 × 330
606 × 466

玻璃台尺寸(mm) 260 × 160 350 × 280
450 × 350

X/Y/测量行程(mm) 200 × 100 × 150 300 × 200 × 150 400 × 300 × 150

仪器重量(kg) 110
140 240

外型尺寸 756 × 540 × 860 670 × 660 × 950 720 × 950 × 1020

测量与瞄准系统 摄影机:日本原装1/2彩色CCD 45万像素

(标准配备) 变焦物镜倍率:0.7X-4.5X 电视总倍率:30X-190X

双十字线发生器 数显解析度:0.001mm

重复性: ± 0.001mm

X、Y坐标示值误差:(33+L/200) μ m

软件系统: 手动测量、半自动测量、自动测量三种测量方法

照明:表面光源与透射光源均采用长寿命LED,亮度可调。