

杭州地铁屏蔽门箭头 地铁上下车指示箭头

产品名称	杭州地铁屏蔽门箭头 地铁上下车指示箭头
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:慧海 型号:HHBXG 产地:安徽宣城
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

产品详情

该蓄光长余晖自发光产品可根据应用环境的不用而与多种材料搭配使用（不锈钢，铝板，大理石，铝合金，钢化玻璃，PVC不干胶等），从而通过不同工艺制作成发光导向牌，发光防滑条，发光指示条等消防应急疏散指示安全标志标牌。主要系列有地面疏散系统、楼梯疏散系统、低位疏散指示系统、安全标志指示系统。产品性能与特点a:节能环保；它无需电源，经过中国计量科学院检测及上海化工研究院检测中心检测，该产品无毒、无放射，化学性质稳定。b:激发条件低；高度吸收光源，无论是日光还是白炽灯还是其他杂散光

c:产品安装简单，维护方便d:产品形式系列化，多样化e:使用寿命长，终身使用成本低廉。

产品说明

该标识采用304不锈钢为基材，先用激光切割裁好板材外形，表面图文电腐蚀下沉，再填充蓄光材料而成。发光亮度比pvc材质、钢化玻璃等都要高出很多，是蓄光消防安全标志中亮度的产品之一。

发光标志余辉

发光颜色：浅黄或绿色（全线颜色必须一致统一）。

发光主峰波长：520nm。

激发光波长范围：200-450nm，其自发光余辉如下：

5分钟亮度820mcd/m²

20分钟亮度220mcd/m²

60分钟亮度60mcd/m²

90分钟亮度40mcd/m²

适用范围

主要用于轻轨、地铁等轨道交通地下站出口楼梯通道，地下轨道隧道标志系统，商场疏散指示系统，工厂消防逃生系统等。使用发光标志既可以起到普通标志的指示作用，同时其发光功能可以起到紧急情况下的导流疏散作用。