

医院洁净空调过滤网

产品名称	医院洁净空调过滤网
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:灵洁
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

净化处理空调过滤器一般在正常启动环境下，平板电脑、可折叠粗效或中效过滤器，一般1—2月更换一次，将过滤材料拆换下来之后能用带有清洗剂的冷水浸泡、清洗，随后晾干再换掉；一般清洗1-2次能，务必更换新过滤装置，以确保过滤率。针对布袋粗效或中效过滤器，在常规适用范围下（每天至少8钟头，持续运行），一般使用3-4月即应更换新；针对亚高效过滤器，在常规适用范围下（每天至少8钟头，持续运行），一般使用5--6月，也应当进行拆换。

(1)初效空气过滤网

主要用途：一般自然通风空气处理设备里的过虑段或新风机的低级过虑。

特性：可以自行拆换过滤材料，纸框初效为一次性。

(2)可折叠净化空调空气过滤网

主要用途：排风系统的过虑。电子器件、制药业、机械仪表、冶金工业、原油、化工厂、轻工业、食品类等方面的一般空气过滤。

特性：工作效率高、容尘量大、占空间小。

(3)布袋净化空调空气过滤网

净化处理空调过滤器主要用途：家用中央空调集中化排风系统，或做为高效送风口的前置滤水器，它能减轻高效送风口的压力，增加其使用期限，可用于工业应用的一般空气过滤。

特性：摩擦阻力小、容尘量大。

(4)活性炭过滤器

主要用途：合理去除臭味、蒸发剂、病菌、病毒感染及各类空气中污染物质，如漆料喷雾器、浓烟、电子工厂及历史博物馆比较常见的污染物质，和食品厂和医院臭味。

特性：迅猛发展的微孔结构，吸附容量高，吸、吸附速度更快，净化处理效果明显。应用活性炭过滤器必须要有前面过滤，不然，会因为空气中的其他污染物质而减少活性炭高效率。

(5)涤纶网空气过滤网

主要用途：空气指数没有要求的通风空调系统，或周边环境较极端，烟尘相对较高的场地做为初中级预过滤。

净化处理空调过滤器特性：摩擦阻力小、容易清洗、易维护保养。

(6)亚有效空气过滤网

主要用途：各种净化工程及有特别要求的家用中央空调和工艺性能排风全面的末端过滤或净化室的过滤。

特性：过滤率高、摩擦阻力低、容尘量大。

(7)高效率空气过滤网

主要用途：洁净空调系统，高清洁度自然环境。

特性：工作效率高、摩擦阻力小。

(8)狂风量高效送风口

主要用途：空调机组末端性能卓越过滤装置。

特性：过滤率高、排风量大、容尘量大。

(9)铝网板式空气过滤网

主要用途：空气指数没有要求的通风空调系统，或周边环境较极端、烟尘、植物油脂比较大的地方做为初中级预过滤。

特性：经久耐用、非常容易清理。