

# 进口气动对夹式蝶阀

产品名称	进口气动对夹式蝶阀
公司名称	深圳市依博罗阀门有限公司
价格	236.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华三联工业区88栋
联系电话	0755-61597812 13717121979

## 产品详情

进口气动对夹式蝶阀 美国欧可OKE气动对夹式蝶阀由中国深圳市依博罗阀门有限公司总代理

美国欧可OKE概述：进口气动对夹蝶阀采用无脱落阀座、阀体结构压入（并粘接）式密封圈中，结构适用于DN50至DN600；这种无脱落的密封圈阀体结构确保在高流速和真空应用时免维护，并能减少冲击。同时该结构也方便阀门在管道上的安装。进口气动对夹蝶阀气缸采用第四代新型齿轮齿条式气动执行机构是在综合了最新技术、材料和创新性设计特点的基础上进行设计、开发、测试而成。美国OKE蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。“被评为欧美最认可的阀门之一”

进口气动对夹蝶阀气动执行器特点：1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。

2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。

进口气动对夹蝶阀的优点：1．低操作扭矩：可延长使用寿命，并可节省所选配的执行机构成本。

2．轻量设计、高效操作：较以往产品重量大幅度下降，提高了在管道上的可操作性。

3．零泄漏阀杆密封结构：

安装在阀杆上部的橡胶O型圈，和以球面形互相紧密接触的阀板和密封圈，最大限度消除了泄漏。

进口气动对夹蝶阀的特点：1、蝶阀气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。

2、可在顶部、底部安装手动操作机构。3、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。

进口气动对夹蝶阀产品性能参数：产品名称：进口气动对夹蝶阀 规格范围：DN50-DN500

温度范围：-5 80 压力范围：PN16 阀体材质：球墨铸铁 阀杆材质：不锈钢/铸钢 连接方式：对夹式

适用范围：水、油品、气体及某些液体 产地：美国 产品品牌：美国欧可（OKE）