

# FU型链式输送机石家庄鹿泉田龙机械

产品名称	FU型链式输送机石家庄鹿泉田龙机械
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	鹿泉市和平西路和石太高速交叉口
联系电话	0311--82280808 13582022680

## 产品详情

### FU型链式输送机

FU型链式输送机产品概述: [FU型链式输送机](#)

，是引进国外先进技术，并进行了独创性的改进设计后制造出来的一种用于水平(或倾斜 15°)输送粉状、粒状物料的机械新产品，其使用性能优于螺旋输送机，埋刮板输送机和其它输送设备，广泛用于建材、建筑、化工、矿山、机械、冶炼、粮饲加工等行业，是一种理想的新型输送设备。

FU型链式输送机工作原理:

FU系列链式输送机，优越性源于它的工作原理，由于物料具有内摩擦力和侧压力等特性，输送链的运动使机槽内的物料之内部压力和颗粒间的内摩



FU200	200	< 5	< 10	11-14			16-22		22-29	27-36
FU270	270	< 7	< 15	19-27	23-32	25-36	28-41	31-43	38-54	47-68
FU350	350	< 9	< 18		36-50		49-68		65-90	63-113
FU410	410	< 11	< 21		50-72		63-90		86-117	95-135
FU500	500	< 13	< 25		72-90		95-131		136-180	144-203
FU600	600	< 15	< 30		104-144		135-190		180-260	207-270

注:最适输送量是以水泥为物料计算的,用于其它行业输送琢性小、温度 < 60 的物料时,速可加快。物料湿度 5%,指手湿成团,撒手能散。

FU型链式输送机倾斜输送时的折扣系数 值参见表:

倾角	0 ~ 2.5	2.5 ~ 5	5 ~ 7.5	7.5 ~ 10	10 ~ 12.5	12.5 ~ 15
	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.7

注:当输送机倾斜放置时,输送量将减少,这时实际实际输送能力为技术参数表的数值乘以折扣系数 值。FU型链式输送机  
 输送水泥生熟原料和成品粉料的最适链速:

物料	生料细粉或水泥成品	熟料细粉或水泥成品	生料或熟料	粗粉回料
----	-----------	-----------	-------	------

湿度	<60	60 ~ 120	<60	60 ~ 120
最适链速(m/min)	15 ~ 20	10 ~ 13.5	10 ~ 12	10
最大链速(m/min)	25	15	13.5	12

**友情提示:**

FU型链式输送机的驱动装置采用XWD型行星摆线针轮减速机。输送机的长度L以0.5米为一档。FU150、200、270型输送机的标准中间节长度为2米；非标准中间节长度为1.5米、1米。FU350型的标准中间节长度为3米；非标准中间节长度为2.5米、2米、1.5米。工艺布置时可选用数节标准中间节与数节非标准中间节组合成需要的机长L，并尽可能选用标准节组合。输送机的链条有普通型和耐高温型(60 -110 )2种。物料温度高于110 时，应与本公司联系特殊订货

找输送机认准鹿泉市田龙机械设备有限公司 热线13582022680