

# 供应芜湖 热塑性弹性体TPE

产品名称	供应芜湖 热塑性弹性体TPE
公司名称	昆山人本塑化有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	
公司地址	陆家镇仕泰隆国际机械模具城H栋8号
联系电话	0512-13584965219 13584965219

## 产品详情

公司长期供应tpe(热塑性弹性塑胶)

- (1)本色(30度-120度)
- (2)透明(30度-120度)
- (3)黑色(30度-120度)
- (4)各种颜色再生料

货源稳定，原厂原包，送货到厂，欢迎洽谈！

无卤阻燃tpe特点

1.1、本系列为膨胀型低烟无卤阻燃级热塑性橡胶tpe粒料，包括shore75a，85a，90a

的本色和黑色品级；

1.2、基本聚合物为sebs / 软化油 / pp / pe，结构中不含双键的各组份为本系列tpe

提供了出色的抗臭氧、抗uv、耐热空气老化性能；

1.3、采用微交联技术，使本系列tpe具有良好的耐高温、抗拉伸 / 压缩变形性能和足

够的拉伸强度；

1.4、令人惊讶的延伸率（挤出线缆的延伸率可大于650%）和光洁细腻之挤出 / 注塑表

观（类似电缆级s-pvc之表面）； 1.5、出色的电性能，甚至优于非阻燃的tpe品级；

1.6、优异的阻燃性保证用户使用本系列tpe生产的电线制品，能轻松通过vw-1，

hd21.14, jcs等检测；

1.7、引燃时产生致密乃至完美的膨胀炭化层，避免了一般阻燃材料常见的熔滴（flaming

drops）现象；1.8、使用n-si复合阻燃剂，彻底避免了卤素（pbde、pbb及其他含卤物质）和cr、

cd、hg、pb等有害物质的介入，所生产的制品完全符合rohs指令；

1.9、安全合理的复配组份，使本系列tpe在被引燃时不易形成有害气体和腐蚀性气体，

且烟密度极低；1.10、对于电线制品的各种冷弯和曲挠试验，性能甚至优于丁腈橡胶改性的s-pvc；1.11、对于烯炔油墨，附着力优于阻燃和非阻燃的普通橡胶、pp、pe和tpv；

1.12、良好的流动性，让用户可以选择广泛的加工方式；

1.13、低的比重（ $d = 1.07$ ），为用户降低制品的体积成本；

1.14、可多次循环使用，回用时并不显著降低材料物性。