

呈贡区夹胶玻璃 夹胶玻璃批发 云南磊洲

产品名称	呈贡区夹胶玻璃 夹胶玻璃批发 云南磊洲
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

什么是灌注型防火玻璃？

由两层玻璃原片(特殊需要也可用三层玻璃原片)，四周以阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。遇高温以后，玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结，夹胶玻璃批发，形成一张不透明的防火隔热板。在阻止火焰蔓延的同时，也阻止高温向背火面传导。适用于防火门窗、建筑天井、中庭、共享空间、计算机机房防火分区隔断墙。

。有异物（不熔物）镶嵌于玻璃件上。一般是未熔的原料颗粒，或者耐火材料颗粒。玻璃本体中有这种缺陷会成为钢化玻璃绝缘子的薄弱点，会成为应力集中点。存在于钢化玻璃件中，与玻璃件本体有着不同的理化性质，特别是热膨胀系数。玻璃件经过钢化工艺后，玻璃本体中周围区域应力集中将会成倍地增加。当本身的热膨胀系数小于玻璃本体时，呈贡区夹胶玻璃，周围区域的应力处于受拉状态（张应力），夹胶玻璃批发厂家，极易发生微裂纹并扩展导致玻璃件炸裂，夹胶玻璃哪家好，

《建筑用安全玻璃 部分：防火玻璃》GB15763.1-2009和《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA97-1995，我今天主要介绍的是前者《防火玻璃》这篇规范的部分内容。

3.1 耐火完整性 integrity fire-resistant

在标准耐火试验条件下，玻璃构件当其一面受火时，能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。

3.2耐火隔热性insulation of fire-resistant

在标准耐火试验条件下，玻璃构件当其一面受火时，能在一定时间内使其背火面温度不超过规定值的能力。

3.3 耐火极限fire-resistant time

在标准耐火试验条件下，玻璃构件从受火的作用时起，到失去完整性或隔热型要求时止的这段时间。

一、防火玻璃按结构可分为：

- 1、复合防火玻璃（以FFB表示）
- 2、单片防火玻璃（以DFB表示）

呈贡区夹胶玻璃-夹胶玻璃批发-云南磊洲(推荐商家)由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南磊洲安全节能玻璃有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!