

汕头高端电动液压装卸平台供应商

产品名称	汕头高端电动液压装卸平台供应商
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

高端液压装卸平台

Votal的ML系列高端液压装卸平台采用液压系统来提升和降低平台和平台唇板。一个按钮启动液压泵，用于操作整平机平台和唇形油缸。

功能和优点

简单的按钮操作，通过液压系统实现平稳、一致的操作，可在所有位置实现完全浮动

具有真正再生液压控制的积极唇缘伸缩

码头上方300mm和下方300mm的工作范围

全宽后铰链压缩安装，带有结构通道支撑

自由下落情况下，速度保险丝液压故障安全停止平台，25至76mm

副车架设计可轻松快速清理凹坑

整体式维护支柱

1年保修

操作

按下并按住按钮，启动液压系统，将平台从存储位置提升。当平台达到完全提升位置时，唇缘油缸启动，使唇缘组件伸出。当唇缘完全伸出且甲板下降至拖车床时，服务员松开按钮。唇缘将靠在拖车底座上，甲板将随拖车浮动（码头工作范围上方/下方300mm）。装载/卸载完成后，服务员按下按钮，将调平器从拖车床上升起。按住按钮，直到唇缘下垂，然后松开，使整平机停留在唇缘保持器中。

结构性的

平台由6mm厚的四向高强度冷轧钢板构成。平台由全长150mm的C形槽钢加固和支撑，槽钢焊接在甲板和前后集管上，以提供牢固的结构支撑。前后集管板为12mm

×7英寸高的热轧钢。Votal ML系列唇缘为四向安全踏板，6000kg比较工业评级（CIR）容量为6mm厚，8000kg、10000kg为8mm英寸厚。所有容量的标准唇缘长度为400mm。

平台由主液压缸升起；所有液压软管都布置在整平机平台下方，远离碎屑。斜坡油缸为硬镀铬双作用设计，具有3英寸的孔，并配有速度安全挡块，以将装载平台的自由下落限制在3英寸以内。电动泵安装在便于接近和清除坑内碎屑的位置，并包括一个半透明的储液罐，用于监测液位。

电气的，电气的

液压动力装置电机为1.25 HP TENV，单相电压为220V，三相电压为380V。电气控制面板为NEMA 12外壳。所有电气部件、连接和接线均经过UL认证。

安全特性

在满载自由跌落情况下，速度保险丝将装置限制在25-76mm的跌落范围内

全方位黄色伸缩式护脚，即使在最高位置也能封闭两侧

内置锁定/挂牌维护检查支柱

用于交叉交通支持和防盗的自动夜间锁

颜色

水平仪涂成灰色

码头缓冲防撞块

6000-10000kg 装置上的标准配置是两个层压100mm 保险杠