

漳州环氧地坪施工 厦门耐磨地坪 泉州环氧地坪 漳州环氧地坪

产品名称	漳州环氧地坪施工 厦门耐磨地坪 泉州环氧地坪 漳州环氧地坪
公司名称	漳州盛丽交通设施有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	漳州市芗城区新城国际2#1710(中心客运站对面)
联系电话	86-05963749006

产品详情

15260501266漳州市芗城区新城国际2#1710(中心客运站对面)

盛丽环氧地坪是一家集生产、销售、设计、施工为一体专业地坪企业。本公司坚持以客户为中心 - - 您的需求，就是我们的承诺。公司引进国外先进的技术、设备及原材料，并建立起了全国性的产品销售网络。公司的系列产品在全国各地区市场上享有盛誉，是多项重大工程指定产品，包括：各种环氧树脂地坪、防腐工程、金刚砂耐磨地坪、压（亚）克力球场、硅PU球场跑道、彩色艺术透水地坪等。本公司所生产的产品通过质量监督、检验部门的检验，符合国家标准；通过了“中国认证质量中心”（CQC）ISO9001:2008国际质量管理体系认证和ISO14001:2004国际环境管理体系认证”，并被中国建筑材料市场协会授予“中国质量供货合格放心，安全无公害、绿色环保建材产品”等一系列荣誉称号。公司以“专业、诚信、思考、努力”为企业精神，以“用专业的心，做专业的事”为公司每个员工的工作态度，努力为广大客户提供优质产品、创造洁净空间，美化生活、工作环境。这是全华公司不懈追求的目标。

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；
环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；自流平面漆：
用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）