

台湾奇美PC/ABS供应奇美全系列阻燃加纤等型号

产品名称	台湾奇美PC/ABS供应奇美全系列阻燃加纤等型号
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	13311998825 13311998825

产品详情

ASTM D785机械性能额定值单位制测试方法抗张强度屈服,23 ° C49.0MPaASTM D638屈服57.0MPaISO527-2/50断裂45.0MPaISO 527-2/50伸长率断裂,23 ° C110%ASTM D638断裂55%ISO 527-2/50弯曲模量23 ° C2450MPaASTMD790--12600MPaISO 178弯曲强度23 ° C78.5MPaASTMD790--291.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度3.18mm710J/mASTM D256--50kJ/mISO 180/1A热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度1.8 MPa,未退火378.0 ° CASTMD6481.8 MPa,未退火76.0 ° CISO 75-2/A1.8 MPa, 退火87.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度--94.0 ° CASTMD15254--95.0 ° CISO306/A50--88.0 ° CISO 306/B50线形热膨胀系数 - 流动(40 到 100 ° C)6.0E-5 到 8.0E-5cm/cm/ ° CASTMD696可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级UL 941.50mmV-0UL 942.00mm5VBUL 942.10mm5VBUL 943.00mm5VAUL 94注射额定值单位制干燥温度85.0 ° C干燥时间4.0hr料筒后部温度200 到 230 ° C料筒中部温度230 到 260 ° C料筒前部温度220 到 250 ° C模具温度40.0 到 60.0 ° C