

管道排污孔图片

产品名称	管道排污孔图片
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

带放水管的排污孔由沿轴线部分的DN600mm钢管制成，设置在油罐底板下面，江苏排污孔，伸出罐外一端有法兰盖，法兰盖上附设放水管。

平时可以从放水管排除底水，gsp带放水管排污孔，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。排污孔放水管在油罐上的安装位置可根据放水和排污的便利情况来确定，但与人孔的水平夹角应不小于90°。

规格尺寸

DN L D

50 65 160

80 75 195

100 85 215

150 95 280

制作验收标准：按SY/T0525.4-93

清扫孔是一个上边带圆角的矩形孔，孔的高、宽均不超过1200mm，底边与罐底平齐。装于重质油罐底部，清扫油罐时可放出罐内污泥及污水，其中50A，80B，100C带放水管，出厂时不带加强板。清扫孔多用于大型和重油罐。简单来讲，钰薪清扫孔是用于检修清扫用，而艾迪带防水排污孔是平时防水排污及清扫时排污水用的，一般较清洁液体化工原料检修清扫时用水冲洗，仅需要通过带防水排污管进行。另外

与普通常压储罐底部相关的孔洞通常有三个，分别是人孔（壁）、透光孔（顶）、清扫孔、带防水管排污孔。

排污孔产品型号：GSP公称通径：DN100~DN150功能作用：排污公称压力：1.6MPa连接方式：法兰适用温度：-28oC~+60oC安装位置：储罐阀体材质：铝合金、不锈钢制造标准：GB、德国DIN、美国API、ANSI适用介质：、柴油、煤油、等生产厂家：上海剑阁阀门有限公司产品说明GSP排污孔设置在轻质油罐下部距地面300MM左右处，清扫油罐时从此孔排出污泥。带放水管的排污孔平时可通过放水管排出罐内污水。结构原理1、排污孔由沿轴线剖分的DN600mm钢管制成，设置在油罐底板下面，伸出罐外一端有法兰盖，法兰盖上附设放水管。平时可从放水管排除底水，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。

2、放水管是为了排放油罐底水而设置的。其口径根据油罐容积确定，容积小于3000m的油罐多采用DN50mm和DN80mm的放水管；容积等于或大于3000m的油罐多采用DN100mm的放水管。放水管有固定设置和与排污孔联合设置两种形式。固定设置的放水管用于重油储罐。每个油罐一般装设一个放水管。平时可从放水管排出底水，管道排污孔图片，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。

管道排污孔图片由河北钰薪管道制造有限公司提供。河北钰薪管道制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钰薪管道——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县望树镇叶茂李村，联系人：李凤兰。