

门中门金库门 带应急小门的金库门 美术馆文物库房门

产品名称	门中门金库门 带应急小门的金库门 美术馆文物库房门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

博物馆文物库房门制作流程

下料：工厂通常都是采购大钢板，所以*道程序就是把这些钢板剪成消费者所需要的规格尺寸。

成型：将剪裁好的钢板经过冲床、模具、折弯机等各种机器设备，加工出来门板，机动零件，后板等各种配件。

焊接：将成型后的各种配件进行焊接，这样门体就基本成型了
表面处理：通过一些细致的工艺将金库门毛坯打磨，然后再对其进行表面喷塑处理，由于表面还有锈斑、油污，所以就要磷化处理达到去油去锈的目的，并打磨光滑，zui后进行高温静电喷塑处理，表面形成了油漆。

装配：将加工好的金库门装配锁（门锁、应急锁、密码锁）、操作面板、机构（包括门栓、拉手等）、后盖、装附件（标贴、说明书等）。

总检：当这些都处理完后，产品会通过专业人员的检查后，才能确定此产品合不合格，如果不合格就会被要求修改，合格的话即可包装上市。

博物馆文物库房门__博物馆甲级防火防盗门

博物馆文物库房门产品详情：

- 1、博物馆的安全防范工程是工程建设中的重中之重，文物库房的文物安全是博物馆的重点防护对象。根据GB50348—2004《安全防范工程技术规范》4.2.9条规定“库门宜安装防盗、防火、防烟、防水的特殊安全门”；新颁布的GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》第八章8.1.2.3条规定“藏品库区的总库门应安装具有防盗、防火、防烟、防水等功能的安全门”。防盗、防火、防烟、防水等功能的安全门即防水型的博物馆库房门。根据新颁布的GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》第八章8.1.2.3条规定，博物馆的总库门应满足“四防”的要求。
- 2、博物馆库房门依据GB 2019-37481《金库门通用技术条件》标准，根据金库门防破坏能力及耐火极限的不同分为C级、B级、A级、M级四个安全等级，C级为高等级，依次递减。博物馆总库门和珍品库房门考虑选用防盗及防火能力强的C级博物馆库房门，让藏品库房的文物受到好的实体防护。C级博物馆库房门抗破坏能力达120min，耐火极限达6h，且具备良好的密闭性能。
- 3、沿海以及水雨丰沛区域的文物库房,尤其处地下一层、一层，湿度和腐蚀性较强，库房门的生产材料建议采用美观、防腐蚀能力强的304不锈钢，如采用钢外表面做喷漆处理，长时间过后外表面会生锈，影响美观。
- 4、锁具配置（门禁功能）：建议选用机械防盗锁及生物门禁系统相结合。即安装3把美国进口机械密码锁和1套指纹门禁系统，该指纹门禁系统与博物馆的门禁控制系统相连接，指纹门禁系统具有开门记录、胁迫报警及实时传输开门人员信息到控制中心且具有定时开启功能。
- 5、建议博物馆库房门安装多锁联动装置具备应急开锁功能，能满足库房管理人员因特殊情况不能正常开门或者库房门的其中一把锁具出现故障时可以开启联动备用的锁具以打开库房门。