

Bayblend T88 GF-30/科思创，抗紫外线，中流动，耐热，耐老化，PC

产品名称	Bayblend T88 GF-30/科思创，抗紫外线，中流动，耐热，耐老化，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:T88 GF-30 产地:科思创
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：Bayblend T88 GF-30/科思创，抗紫外线，中流动，耐热，耐老化，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Bayblend T88 GF-30/科思创，抗紫外线，中流动，耐热，耐老化，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Bayblend T88 GF-30/科思创，抗紫外线，中流动，耐热，耐老化，PC。

橡胶改性（PC + SAN）混合物，31%玻璃纤维填充，维卡，B 120温度=134 °C，优化的热老化和紫外线稳定性，非常好的流动，拉伸模量=10000MPa，耐热性好。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：Bayblend T88 GF-30/科思创，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！！！

物理性能	密度（比重）	23 ± 2 ， 50
	熔体体积流动速率（MVR）	MVR (260 °C)
	收缩率	流量：260 °C
	吸水率	饱和, 23 °C

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

断裂强度

50 mm/min,4mm

断裂伸长率

%

拉伸模量 (23 ° C)

50 mm/min,4mm