

静压液位计安装 开仪测控 武汉静压液位计

产品名称	静压液位计安装 开仪测控 武汉静压液位计
公司名称	武汉开仪测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐东大街338号6幢402房
联系电话	13871038523 13871038523

产品详情

静压式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。静压式液位计稳定性好，精度高，传感器部分可直接放入到液体中，武汉静压液位计，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。固态结构，无可动部件，静压液位计安装，高可靠性，使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。

静压式液位计在日常使用中也需要对其进行维护保养的，这样不仅会增加使用寿命，也有助于静压式液位计的测量精度，以下是对静压式液位计的日常保养的经验分享：

- 1) 每个月对静压式液位计清洗一次。
- 2) 清洗时先打开静压式液位计铁管的旋帽，YBSH静压液位计，小心拿出液位计；再将静压式液位计上附着的杂物（比如水草，静压式液位计价格，浮游物等）清理掉。
- 3) 清洁静压式液位计引压孔时，可使用乙醇注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右，然后轻微晃动、重复多次，直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔，以免损坏敏感芯子感压膜片。
- 4) 清洁变送器压力接口和引压孔时，忌用硬度过大的刷子或金属工具，以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
- 5) 清洗完毕后将静压式液位计慢慢的放回铁管中，感觉已放置铁管的低部，将旋帽安装回原处即可。

在卸下清洗后重新安装，因安装深度会有一些的变动，必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺，对

二次仪表的检测值进行矫正，以确保采样数据的正确性。

下面为大家介绍静压液位计用途：该变送器主要应用于城市给排水、水处理厂、水库、河流、海洋、储油罐、装有糊状物的罐及石油、化工、冶金、电力等部门的液位及其它敞开式容器液体的液位测量，被测液体无论是水、油、酸、碱、盐及粘稠性液体，都能高精度地测量。更能体现它的性能的优越性和测量的高精度，是新工业过程控制系统中理想的液位变送器。该变送器既可采用投入式的使用方法也可采用法兰安装方式，可用于测量敞开式容器的液位高度，使用极为方便。静压液位计安装-开仪测控-武汉静压液位计由武汉开仪测控技术有限公司提供。武汉开仪测控技术有限公司为客户提供“测控技术的研发及技术服务，电气自动化成套设备技术服务”等业务，公司拥有“开仪测控”等品牌，专注于自动化成套控制系统等行业。，在武昌区徐东大街338号6幢402房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：唐。