

90-013-促进剂,磷化,皮膜,锌系-促进剂-促进剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 90-013-促进剂,磷化,皮膜,锌系-促进剂-促进剂 |
| 公司名称 | 福麟(唐山)科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 唐山市丰南经济开发区临港经济园化工区(注册地址) |
| 联系电话 | 15822411071 |

产品详情

一、产品用途及特性本品为透明液体，含有多种促进剂、螯合剂等多种物质复配而成，本品需配合皮膜剂使用，其作用是加速成膜，缩短皮膜处理时间，能促使生成的膜均匀、致密，并具有以下特点：1.成膜速度快，仅需30秒可形成完整覆盖。2.使用寿命长，综合成本低。3.对酸洗过的铁件有良好的克服力，对微孔带酸能够很快的适应，中和，成膜后不返锈。4.大幅度降低废渣总量。二、工艺参数及操作条件1.使用浓度：0.2%-1%2.处理温度：常温-55 3.AC点：2.5-4.5三、工艺要求1.使用脱盐水进行工作液配制，减少杂质离子带入，避免设备系统和基材的腐蚀。2.药剂添加与维护：用脱盐水将药剂开成较高浓度(不高至50wt%)的溶液，适量添加，以保证药剂完全溶解与均匀控制。4.每天开班前应将槽液充分搅拌且测量AC值，然后根据需要补加本品(先预先溶解)，使用水稀释后搅拌中加入，以免沉淀产生。四、使用卫生与安全1.使用时配戴手套、防护眼镜，避免与皮肤和眼睛直接接触。2.使用不当时会刺激或灼伤皮肤和眼睛；接触眼睛或皮肤时立即用清水冲洗，如有需要立即就医。五、储运要求1.产品为桶装，运输及存放时避免磕碰破损。2.存放通风、干燥的地方。六、注意事项及其他槽体要求：产品为氧化性液体，对金属没有腐蚀作用，对塑料有氧化性；槽体、管道和输送泵宜由304/316L不锈钢制成，可以提高设备的使用寿命。废水处理：1.不允许直接排入地表和地下排水系统。2.按当地环保法规来处理和排放。90-013-促进剂,磷化,皮膜,锌系-促进剂-促进剂