

# 水性地坪漆 薄涂型地坪漆

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 水性地坪漆 薄涂型地坪漆                      |
| 公司名称 | 重庆斯耐博涂料有限公司                       |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 类别:薄涂型地坪漆<br>按溶剂类型分:水性漆<br>品牌:斯耐博 |
| 公司地址 | 中国 重庆市 重庆市北碚区施家梁镇                 |
| 联系电话 | 86 023 68269016 13983728690       |

## 产品详情

|      |           |        |         |
|------|-----------|--------|---------|
| 类别   | 薄涂型地坪漆    | 按溶剂类型分 | 水性漆     |
| 品牌   | 斯耐博       | 颜色     | 各种颜色    |
| 单件净重 | 20000 (g) | 保质期    | 12 (个月) |

snb-wd水性地坪漆系列使用说明书

### 简介

水性环保地坪漆，主要由国外进口的环保型环氧、丙烯酸、聚氨酯、有机硅等对众多底材具有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。

### 产品用途

适用于各种厂房、仓库、地下室等要求洁净的地面，也可用于广场、走廊、楼梯、商场、车道等要求耐磨的场合。

## 优点

具有溶剂、无溶剂环氧地坪涂料优点：对众多底材具有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异；

水性化：不含有机溶剂，节约能源，无污染，符合环保要求，以水作为分散介质，气味小、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性得到保障；

适用环境广：可在室温和潮湿的环境中使用，渗透性优异，不鼓泡、不剥落、不开裂，弥补溶剂、无溶剂环氧地坪涂料对水敏感的弱点；

使用方便：施工性能好，可直接加水调节施工粘度，施工工具可用水直接清洗，降低施工成本；

装饰性强：表面光滑平整，光泽有亮光、半光和哑光型，多种颜色可供选择，可做成薄涂、砂浆型；

价格合理：具有溶剂、无溶剂环氧地坪涂料的同价位。

## 施工注意事项

### 施工现场

施工环境湿度小于85%，温度在10~40 之间，理想温度在15~35 之间，并保持良好的通风；

现场不得有积水、渗水，施工期间应切断水源（自来水、消防水、雨水等）；

基面需打磨修补至平整，彻底清除基面所有的水泥浮尘、灰尘、油污和旧涂层等，要求坚硬、平整、不得有脱层、起砂现象；

涂料两组分调配时必须按比例准确称量，混合搅拌后的材料需在适用期内涂布完毕，未用完的应作废处理，涂料高温易凝胶，使用时应控制混合量；

使用套装涂料直接混合时，桶内涂料应用刮料板刮干净，以免混合比例不准和材料损失；

涂料使用过程中不得交叉污染，涂料调配时，须以底布（或纸板）垫底，并避免任何一种材料单独滴在基材上，若已滴上，请立即清理；

涂布时，发现砂粒或其它杂质时，应立即清除。

#### 材料堆放

涂料应置放在室内，防止风吹雨打；

短期堆放室外时，应做好避免进水的防护措施；

包装桶不可有破裂或材料渗出现象；

材料应根据施工预算备妥。

#### 施工后品质保证

施工后涂膜固化期间（24h内），禁止人员进入，以免留下痕迹；

施工后保养7 - 10天方可使用；

地坪表面平整，无杂质及交接痕迹；

施工后表面不得有气泡、固化不良、色差等异常。