

氟碳漆 斯耐博 各种颜色

产品名称	氟碳漆 斯耐博 各种颜色
公司名称	重庆斯耐博涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯耐博 颜色:各种颜色 耐水性:1000h
公司地址	中国 重庆市 重庆市北碚区施家梁镇
联系电话	86 023 68269016 13983728690

产品详情

品牌	斯耐博	颜色	各种颜色
耐水性	1000h	耐洗擦性	10000次
按溶剂类型分	水性漆		

高级水性防腐装饰漆

简介

本品是以水性氟碳树脂为主要成膜物，加以无毒无味的特殊功能型助剂与纳米材料和金属铝粉、金粉、铜粉等组合而成的金属外墙涂料，具超强的耐久、耐腐蚀性及抗紫外线等特点，能长期保持原有色泽。

产品用途

适用于各种要求特高的建筑墙体的装饰和保护，可用于混凝土、钢材、木材等基材建筑墙体的涂装。

优点

- ° 超强的耐候性、持久性和抗紫外线性能，长期保持原有色泽。
- ° 优异的防污染能力，易清洗不粘尘。
- ° 在特殊恶劣环境下，具备超强的耐化学品腐蚀性能。

技术参数

光泽：通过罩光漆罩光可达到半光或亮光光泽。

理论涂布率：忽略损耗时5.0-8.5m²/kg（银色），4.0-6.0m²/kg（金色）（平面一遍，干膜厚度：30±3um计）。

表干时间：1小时（25℃，相对湿度75%）

重涂间隔：4小时（25℃，相对湿度75%）

湿膜厚度：120-200um

体积固含量：38±2%

产品配套

底漆：斯耐博抗碱底漆

面漆：斯耐博氟碳银色金属漆（2遍）或金色金属漆（3遍）

罩光漆：斯耐博罩光清漆（1遍）

施工

稀释方法：用洁净的自来水5-20%稀释至粘度20-35秒（涂4杯23℃）

施工工具：喷涂机（用喷涂的施工方法进行施工）

工具清洗：施工后立即用自来水清洗。

施工条件：施工时墙体温度不低于8℃，含水率小于10%，空气湿度不大于85%。

墙体处理

新墙：

1. 检查、清扫基面，不能有脏污、油污、灰尘等沾污物；
2. 将明显凹陷的部位预先用水泥沙浆或斯耐博平底外墙腻子点补，个别明显高出的部位要用沙磨机打磨，平整度要求小于1mm；
3. 对于稍大裂纹的基面，用凿子凿成v字型，再用斯耐博平底外墙腻子修补平整，粘好防裂网；
4. 窗边线条的阴阳角平直度和小于3mm，采用斯耐博平底外墙腻子重新修补，修补前先用水润湿基面，且窗边应坡口向外；
5. 如预埋分格木条，用尖嘴凿剔出，剔尽木屑；
6. 为保证喷涂一次成活，施工架加固管，应全部由窗口向室内加固；

7. 完成以上处理后，再用180#砂纸打磨基面，清除基本浮松层以保证腻子附着强度。

旧墙：

1. 用高压水冲洗或机械打磨清除积灰和可能、滋生的菌藻，清洗晾干；
2. 如旧涂层有粉化，须将粉化的旧涂膜铲除干净；
3. 对空鼓、剥落部分，应将空鼓、剥落部分及延伸10cm部分分部清理干净，重新用腻子修补平整；
4. 对于稍大裂纹的基面，用凿子凿成v字型，再用斯耐博平底外墙腻子腻子修补平整。

注意事项

- 1、使用前请充分搅匀，按现场温湿度和风力选择稀释剂配比；
- 2、严格按施工方法施工；
- 3、调配好的涂料请在6个小时内用完，未调配的漆注意加盖密封；
- 4、施工时注意安全，做好必要的劳动保护工作；
- 5、下雨时不能施工；
- 6、已稀释的涂料不能倒回原包装内；
- 7、施工金色金属漆时采用薄涂多遍的施工方法可达到最佳效果。