

地暖 温泉井 井用热水潜水泵 高扬程 充水式 大型农田排灌

产品名称	地暖 温泉井 井用热水潜水泵 高扬程 充水式 大型农田排灌
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

井用热水潜水泵是QJR型机械设备，该设备铸铁材质，具有防腐蚀、大流道特征，欢迎选型。

井用热水潜水泵电源要求：

(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。

(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。

(3)变压器距井较远时，水池取水深井泵应考虑输电线线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电缆规格大两个等级，并考虑线压降。

2. 水质要求：

(1)一般无腐蚀性清水。

(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。

(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。

(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。

(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。

(6)水温不20。

井用热水潜水泵具有结构紧凑，作业安全牢靠、运用寿命长等特色。流量每小时可至2200吨，扬程可抵达2000m，该设备由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材料制造，选用混流式或离心式单吸多级泵体结构，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由一起的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。潜水电机选用水润滑轴承，上端配备甩砂器和骨架油封，防止泥砂进入电机。

例如：250QJ500-300/10-110KW

SH：企业标准晋级泵型；500标明适用井径不小于500毫米。

Q标明潜水的（汉语拼音的打头字母）；J标明井用（汉语拼音的打头字母）；

80标明流量是80m³/h；300标明扬程是300米；/10标明10级叶轮串联。110KW标明电机功率。

井用热水潜水泵出水口直径根据流量不同分为DN80mm。DN100mm.DN125mm。三种口径，机组出水口法兰固定螺栓数量为：8条，类型为14×55（8.8级），螺栓距离180mm.为便当用户设备运用，出厂时特意配备了与机组出水口一同的配对法兰一片由用户自己现场焊接接泵短管。