

# POM 100P美国杜邦 100P 高韧性挤出级 管材级

产品名称	POM 100P美国杜邦 100P 高韧性挤出级 管材级
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	熔体流动速率:15 g/10 min 洛氏硬度:92 悬壁梁缺口冲击强度:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

### [高滑动 高抗冲 工程塑料](#)

POM 100P美国杜邦

POM加工前可不用干燥,\*\*在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处 ;

(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体 ;

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指 ;

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6) 具高机械强度和刚性 ;

(7) \*高的疲劳强度 ;

(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 ;

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。

