

乙烯基酯防腐涂料 柔性防水防腐构造层

产品名称	乙烯基酯防腐涂料 柔性防水防腐构造层
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 特性:防腐 防水 品牌:惠晨
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

祥益防腐材料有限公司公司在防水防腐工程等方面有独到的解决方案。经过多年的努力，凭着公司雄厚的技术实力、完善的生产能力、良好的售后服务。公

司的核心产品乙烯基酯防腐涂料，是一种环保型高科技产品，涂层不但有足够的不透水性能外，还能保粘接面与被粘接面两者之间都有足够的粘结强度和剪

切强度。混凝土乙烯基酯防腐涂料（水基的优点是结构层中有水时还可以继续反应，直到“吸干”水分为止）。它的防水机理是与混凝土中的游离碱产生化学

反应，生成稳定的枝蔓状晶体胶质，能有效地堵塞混凝土内部微细裂缝和毛细空隙，使混凝土结构具有持久的防水功能和更好的密实度及抗压强度。同时还能

有效地阻止酸性物质、油渍和机油对混凝土的侵蚀。

乙烯基酯防腐涂料；

1,乙烯基酯防腐涂料,水池防水在施工过程固化后形成高弹塑性的防水粘结层,涂膜层防水,防腐,并且具有优良的耐高,低温性能；

2,防水效果优：产品使用后,一阶反应以及二阶反应过程中,能分阶段的起到防水作用。

3,固化作用：可以渗透到水泥混凝土表面一定深度,EMA弹性环氧改性防腐涂料,充分与水泥混凝土中碱物

质产生固化反应,形成钉子效应。

4,粘结性能强：与水泥混凝土或沥青混凝土的粘结力及剪切力均能达到2.0MPa以上,能有效防止混凝土面脱层,推移等病害的发生。

5,乙烯基酯防腐涂料,简易性：可喷涂,滚涂,施工简单,工期短,抗刺破能力强。

产品优势总结

1、绿色环保，无害无味，

2、有良好的附着力，耐水冲刷。

3、成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。

4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。

5、腐蚀介质中使用寿命长。

6、抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

乙烯基酯防腐涂料适用范围；

乙烯基酯防腐涂料主要适用于工业、道路、桥梁和民用建筑防护、防腐、防水、耐盐；如：工业、生活污水处理厂、高速公路桥梁等混凝土结构防护、也

适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐，沿海环境或身处海水

中的混凝土结构的防腐。具有独特防水、防霉性能，可渗入水泥基材内部，形成整体的防水结构层，耐老化性能优良，材料使用寿命长。乙烯基酯防腐涂料

可用于装饰砂浆、天然或人造大理石、天然或人造花岗岩、装饰混凝土、清水混凝土、砌块、砖等表面的涂装。

乙烯基酯防腐涂料涂料施工

MEA混凝土结构防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2500—4000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm~200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R大于等于20MM的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

材料配置可采用机械配置和人工配置

1、配合比(一般情况采用人工)

乙烯基酯防腐涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计算，搅拌均匀。

2、搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

- 3、清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。