

# 供应(PA66 Ultramid A3X2G5)玻璃纤维增强

产品名称	供应(PA66 Ultramid A3X2G5)玻璃纤维增强
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	熔体流动速率:15 g/10 min 洛氏硬度:92 悬壁梁缺口冲击强度:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

供应(PA66 Ultramid A3X2G5)玻璃纤维增强物性信息：

基本性能号

[E36632-531634](#)

[E41871-100497758](#)

[E41871-233750](#)

填料/增强材料  
添加剂  
特性

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量  
阻燃性  
良好的电气性能

耐油性能

机构评级  
RoHS 合规性  
形式  
加工方法  
多点数据

阻燃性  
EC 1907/2006 (REACH)  
RoHS 合规  
粒子  
注射成型  
Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)  
Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)  
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)  
Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)  
Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

## Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)