

# 四川工地护栏电梯井防护门楼层口井口防护门

产品名称	四川工地护栏电梯井防护门楼层口井口防护门
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:电梯防护门 适用场所:工地楼层口 作用:隔离防护
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川成都工地护栏基坑护栏电梯井防护门，井口防护门，各种工地围网销售中。

电梯井防护门、施工电梯楼层安全门、电梯井口防护网规格：防护网尺寸120cm\*200cm  
丝径400mm网孔5cm\*5cm边框2cm\*2cm方管。

基坑围挡护栏表面处理：1.浸塑。2.喷塑。3.镀锌。4.喷漆。

基坑围挡护栏颜色：黄色、红色、白色、黑色、

基坑围挡护栏用途：基坑围挡护栏是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地护栏网。

## 电梯井安全门的标准规范是什么？

电梯井道安全门的标准规格

电梯防护门符合强制性规定，电梯井盖保护措施是根据安全技能要求制定的。必须在起重井的顶部安装防护栏杆或固定门。固定门或防护栏杆需要定型，高度在1.5-1.8m之间。必须在电梯井道的正零和负零层上安装安全网。每两层的上部必须安装一个安全网。安全网的质量必须与Gb5725-1997安全网规则相同，并且必须检查相关规则以进行合格使用。在安装和拆卸时，操作员必须按照规定系上安全带。在屋顶

和地板上，短边超过1.5m的孔也应配备防护门。要求与上述相同，底部设有安全网。

电梯井口应安装符合国家规定的安全警示标志，夜间应安装安全警示灯。电梯井道防护门和闸门应标有黄色和黑色条纹，并应按照《建筑施工安全技能规则》的有关规定和规则进行生产。

安全防护门不能随意拆卸和更换。如果需要临时拆除或更改，则项目负责人应承担项目的全时安全标志，并应采取移动或更改的安全对策。一起告诉现场的所有工作人员;修复后的安全设备必须经项目经理，专职安全人员和其他有关人员的现场管理人员检查，检查后可以连续使用。

在施工现场，电梯井盖是危险的地方。应如实告知所有操作人员现场的具体情况，以便现场操作人员了解电梯井盖的危害和危险，了解电梯井盖跌落的预防方法，并防止对操作环境的误解和误解。进入电梯井时发生安全事故。