# 松下阀控式铅酸蓄电池LC-P12100ST规格系列

产品名称	松下阀控式铅酸蓄电池LC-P12100ST规格系列
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松下阀控式铅酸蓄电池 型号:LC-P12100ST
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

# 产品详情

松下阀控式铅酸蓄电池LC-P12100ST规格系列

近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!完善的质保 公司十分重視产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量在1998年3月取得ISO9002国际质量管理体系的认证。所有工艺标准完全採用日本松下标准通过全面质量管理活动(QC)等提高員工的质量意识和改进产品质量积极推进质量相关的培训,对部門的管理者和重要崗位進行培訓,考核合格后進入作业。公司拥有世界水平的蓄电池检测设备,有效保证产品质量,防止不良产品的流出生产的重要工序都具有检测的设备拥有世界先进的電池实验室,全部计算机联网检测,原材料和在制品分析採用ICP的分析仪器。

严格的管理公司秉承松下集团的"人才俑成先于造物"的经营理念,十分重視技术力量的储备和人才的培养。公司各类高級、中級、初級职称的人員合計60多名。公司通过OJT、全面质量管理活动、提案、挑战研修等多种形式进行人才的养成,有效的提高了个人能力,促进公司的良好发展。LC-P系列---后备浮充使用普通品用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。特点:浮充期待寿命10年;优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能

## 松下蓄电池产品特性:

## 1、超前的设计理念

采用新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。

#### 2、在线式双重变换技术

保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被彻底滤除,输出波形是经过重组再生的纯正 正弦波;电池仅用作后备电源考虑。

#### 3、宽广的输入电压范围

PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。

### 4、高性能的电池充电器

PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成性损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。

## 5、灵活性和扩展性

后备时间:从10分钟到数小时

PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。

其次在看UPS对各种负载的适应能力,这里指的不是诸如电压稳定度、波形失真度、频率稳定度、动态响应时间、后备转换时间等常规指标,而要注意的是在一些特殊负载配置下,UPS是否能正常运行。诸如强容性负载、冲击性负载、整流滤波输入负载、带有同功率线性变压器输入的负载。要考查的性能指标有带非线性负载的能力(输出功率因数)、带周期性冲击负载的能力(波峰系断)\带随机性冲击负载的能力(瞬间过载或短路的耐力和保护能力)、三相不平衡负载的能力等。如果是电子类负载(如台式电脑、服务器等设备)配置UPS相对宽松。如果工业负载,感性设备,则建议配置工频机UPS,如果是高频机UPS,则建议预留一定的裕量,即如果负载功率为1000VA,则建议配置高频机UPS功率容量为1500VA容量以上。然后看系统配置的灵活性和冗余功能,当一台UPS容量不满足需求时,可用多台并联,为了提高可靠性,可以采用多台冗余配置,这件在UPS系统配置就出现了模块化技术、多台并联技术、串并联冗余技术,旁路维修技术等,这些对提高供电系统的灵活性、可扩容性、可维护性和提高可靠性都是有明显作用的。山特C6K~3C20KS系列UPS、山特MP系列UPS、山特3C3EX系列UPS、山特A系列UPS、3A3系列UPS均可以满足此要求,可以根据实际情况灵活配置。