

液槽式高效过滤器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 液槽式高效过滤器 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

液槽式高效过滤器-液槽密封高效空气过滤器

液槽密封高效过滤器采用无隔板，故重量轻、体积小、密封可靠。

液槽密封高效过滤器可根据用户要求制作成各种带刀架式液槽式过滤器，各种非标无隔板过滤器。

液槽式高效过滤器结构:四周边框向上弯折形成的环周U形截面液槽:吊顶安装框架是由吊杆，由倒置U形截面槽构成的网格状安装框架

体，定位支撑板及螺栓组成;安装框架体具有由倒置U形截面槽一侧边围成的若干框格，安装框架体连接吊杆，内侧设置竖直螺纹套，各

框格分别插入各高效空气过滤器环周液槽中:定位支撑板设在两相邻液槽底部，通过紧固螺栓拧入竖直螺纹套与安装框架体连接，支撑高

效空气过滤器。

我司采用的液槽密封法是优于国内目前常用的机械压紧装置密封的一种方法。液槽密封过滤器安装方便，密封十分可靠，也是欧美等国际普遍采用的高效过滤器密封方法。

液槽密封高效过滤器材料构成:

特点:密封性能好，安装方便，效率高，阻力低，运行成本低。

构成材料及运行条件

框材:铝型材

密封胶:聚胺脂胶

分隔物:热容胶

滤料:玻璃纤维

使用高温度:80 ° C

使用高湿度:80%

密封介质:液槽式密封

我公司引进电脑控制全自动先进生产线及专有制造技术，采用低阻高效滤料，可与各类外框组合装配，该产品密封可靠、可减轻安装工人劳动强度、减少洁净厂房的夹层空间，缩小净化设备静压箱体积。尤其选用于高效空气过滤器覆盖率高的洁净设备和厂房。

液槽密封高效过滤器所用的液槽密封胶又称液槽密封膏、“果冻”。

液槽密封胶是非牛顿液体，该胶具有不挥发、不爬油、无毒无味等特点，常温下具有良好的稳定性。

液槽密封是优于国内目前常用的机械压紧装置密封的一种方法。

液槽密封过滤器安装方便，密封十分可靠，是国际上普遍采用的高效过滤器密封方法。

液槽密封优点:密封性高，补漏性好。

液槽密封高效过滤器应用:广泛使用于要求较高的洁净间、大面积垂直层流、百级层流置及HEPA高效过滤器的安装等。