

超声波流量计价格

产品名称	超声波流量计价格
公司名称	金湖捷特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏淮安金湖经济开发区科技园
联系电话	051786887111 13901403705

产品详情

概述：超声波流量计价格【销售热线：15189626262张经理】==<http://www.china-jtyb.com/>——金湖捷特仪表有限公司

JT-2000系列超声波流量计

采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术，计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器【主机】形式有：壁挂式转换器、盘装式转换器、一体式转换器；超声波流量计传感器形式有：插入式传感器、管段式传感器、外夹式传感器。该产品是以速度差法为原理，测量圆管内液体流量，流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可以用时差法、频差法等。具有稳定性好，零点漂移小。测量精度高，量程比宽（流速范围：0.01~12m/s）抗干扰能力强等特点。

特点：超声波流量计价格【销售热线：15189626262张经理】==<http://www.china-jtyb.com/>——金湖捷特仪表有限公司

微功耗、数字化设计。采用微功耗硬件及软件设计，对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析，达到了全面的数字化设计，整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。

具有卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术，保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能，该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。

灵活的维护性能。采用换向自适应技术，使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差，并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器，不影响测量准确度。

汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化，使操作者不使用说明书即可操作。

陶瓷传感器，金属合金粘合剂。强度高，耐磨损，耐腐蚀，不易结垢。特别适合于高温，高腐蚀性液体的测量。使用金属粘合剂，粘结更加牢固，使用温度可达160度，特别适用于声传感器，是传感器的工程实用性大大提高。

分

类：超声波流量计价格【销售热线：15189626262张经理】==<http://www.china-jtyb.com/>——金湖捷特仪表有限公司

插入式超声波流量计

：使用我公司专用钻孔装置可不停产安装和维护。一般为单声道测量，为了提高测量准确度，可选择三声道。

管段式超声波流量计：需切开管路安装，但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。

外夹式超声波流量计：能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂（室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂）安装，安装时不损坏管路。

便携式超声波流量计：便携使用，内置可充电锂电池，适合移动测量，配接磁性传感器。

手持式超声波流量计：体积小，重量轻，内置可充电锂电池，手持使用，配接磁性传感器。

防爆型超声波流量计：用于爆炸性环境液体流量测量，我防爆兼本安型。即：转换器为防爆型，传感器为本质安全型。超声波流量计价格【销售热线：15189626262张经理】==<http://www.china-jtyb.com/>——金湖捷特仪表有限公司