

# 电梯井口安全门电梯防护门工地楼层口电梯门

产品名称	电梯井口安全门电梯防护门工地楼层口电梯门
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	产品名称:电梯安全门 材质:金属 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

施工楼层口电梯安全门，井口安全门，电梯门，电梯防护门井口防护门等各种建筑工地护栏网销售中，

施工防护一般尺寸为1.3米宽1.8米高，1.5宽1.8米高。一般为带外框或不带。施工防护门是一种稳定性，牢固耐用的。主要用于建筑施工时运输材料，升降电梯安全防护。电梯外架楼层安全防护，分为一般，标准，加厚三种。颜色通常为黄色，蓝色，红色。

适用范围：是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地。

产品特点：结构简洁，安装使用方便，感观大方，质量安全可靠，可反复使用

。

制作方法：全部由钢结构组成。钢材采用标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。特殊规格均可加工定做楼层防护门。

产品用途

建筑工程人货升降机楼层通道安全防护，用于施工升降机楼层通道防护作用，防止发生意外事故！

电梯安全门是建筑施工现场预防人身伤害的防护设备，它适用于建筑施工工地。电梯平安门由钢构造和模板组成。资料采用国度规范资料，制造严厉按图施工，尺寸正确，焊接点结实，到达平安防护之目的。

产品特点：

1. 采用国标钢材制造，结实稳定，能接受1000n重物冲击，经久耐用。
2. 采用网片和铁板分离的设计，愈加便当察看和交流。
3. 全自动高温烤漆工艺，产品颜色鲜艳，日晒雨淋不褪色。
4. 扫脚线、警示语采用新技术，愈加醒目、美观，提升文化工地形象。
5. 可反复应用，降低客户本钱。

电梯防护门厂家批发电梯施工安全高架围栏门定制工地隔离门

产品介绍：门框门框通常采用宝钢20mm\*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20\*20、25\*25、30\*30、30\*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。门栓门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜 高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。门面门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。门轴门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。