板材搭接用丁基胶带 国标

产品名称	板材搭接用丁基胶带 国标
公司名称	重庆庆亚橡胶密封制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	不透水性:国标 拉伸强度:国标（MPa） 断裂伸长率:国标（%）
公司地址	重庆市大渡口区九宫庙街道刘家坝（1、2）号
联系电话	86 023 68551519 13243512008

产品详情

不透水性 国标 拉伸强度 国标（MPa）
断裂伸长率 国标（%）
技术指标：

外观	黑色带状
密度 (g/立方厘米)	≤1.1
不挥发物含量(80°C2h)，%	≥98
针入度 (1/10mm)	≥80
剪切强度，mpa	≥0.04
剥离强度，kn/m	≥0.80
耐温性	-40—100°C的温度时不裂，不脱落不流淌
耐水性 (7d)	胶带表面不开裂，与基材不脱粘
储存期	12个月

重庆庆亚橡胶密封制品有限公司，地处中国四在直辖市之一的重庆市，重庆自1997年直辖市以来，经济发展迅速，城市面貌日新月异。我公司主要是以生产销售丁基橡胶类的密封胶制品（原建于河北省徐水县）。主要产品有：通风安装用8501阻燃密封胶带系列；中空玻璃制造用丁基热熔密封胶系列；钢构、彩钢搭接及汽车制造用丁基防水密封胶带系列；电力、通迅用电缆胶带系列等。我公司技术力量雄厚，实践经验丰富，生产设备齐全，可承接大批量定货生产，同时为各界用户提供技术服务及咨询，欢迎电话垂询、合作！

电话：023-68551519 传真：023-68552169