

固定式多普勒超声波流量计

产品名称	固定式多普勒超声波流量计
公司名称	金湖捷特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏淮安金湖经济开发区科技园
联系电话	051786887111 13901403705

产品详情

TDS-100DPLF固定式多普勒超声波流量计

计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的城市排水、工业废水、生活污水、泥浆、纸浆、油水混合液等流量计量。适用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材，可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相液体进行测量。该产品是一种耐用的、非接触式测量污水的超声波流量计，从管道外面测量管道内污水的流量，安装时不需要截管或停流，因此没有一般流量计所必须的法兰，也不存在介质泄漏、压力损失等问题。

【销售热线：15189626262张经理】==<http://www.china-jtyb.com/>——金湖捷特仪表有限公司

性能参数：

项目	性能参数	
主机	显示	1. 采用菜单式提示，可显示瞬时流量、累计流量、流速等 2. 中/英文显示 5行×10个汉字（5行×20字符），具有国内同类仪表中信息量
	信号输出	电流信号：4-20mA、带负载能力0~600
		继电器输出：可设置上、下限报警。
		数据接口：标准RS-232C或RS-485
数据记录与回放功能 国内唯一具此功能	1. 内置数据记录功能，可存贮65072个数据记录。 2. 数据回放功能 Windows风格图形界面专用软件，可将数 可显示瞬时流量—时间曲线波形，给管理人员分析数据提供	

		具有年、月、日流量累积功能，可记录前5年、前12月、前31	
传感器	安装方式	外缚式	
		插入式（适用于管径DN150以上的管道）	
	电缆长度	6m，可选最长299m	
	防爆等级	Exib BT4	
温度	主机	-20 ~50	
	传感器	-40 ~82，高温传感器：-40 ~150	
管道情况	管材	钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥、硬质金属	
	直管段	传感器安装点最好满足：上游 10D，下游 5D，距泵出口	
管径	20mm ~ 6000mm（内径）		
量程范围	0.3 m/s ~8.0m/s、0.5 m/s ~8.0m/s		
准确度	± 1%、± 2%		
重复性	± 0.5%		
电源	AC85~265V均可工作，适合电源电压恶劣场合。		
防护等级	IP68		
外壳尺寸	ABS塑料240 × 185 × 120（mm）		
重量	1.88Kg		