

聚乙烯（PE）管道冷缠胶带

产品名称	聚乙烯（PE）管道冷缠胶带
公司名称	重庆庆亚橡胶密封制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:pe
公司地址	重庆市大渡口区九宫庙街道刘家坝（1、2）号
联系电话	86 023 68551519 13243512008

产品详情

基材 pe

聚乙烯（pe）管道冷缠补口胶带

一、产品介绍聚乙烯防腐胶粘带的防腐体系是由防腐带、保护带、补口带、底漆组合而

粘带是由聚乙烯基膜，热复合上一层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。它具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、天然气、石油化工、天然气煤炭、电力、冶金、城市燃气管网、供水等各种管道工程与设施中金属管道的外防腐。

二、规格型号

规格：50-400mm其它规格宽度可定做

基膜：0.2-0.5mm胶层：0.6-1.5mm其它厚度可定做

三、使用方法：

除锈、除焊缝、毛刺，油、污物并干燥。手工并除锈应达st3级，机械除锈应符合syj 4 0 0 7—8 6中的sa2级。

(2)底漆(手动或机械)

(3)底漆表干时即可缠带，缠带应符合防腐层等级及结构要求。

(4)用电火花检查合格即可下沟填上。

四、运输贮存：

(1)胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。

在运输或贮存中受到5℃以下暴冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。

应在阴凉，温度5~30℃，温度<75℃库房中存放，期限12个月，并远离热源与明火。