

BJS水性聚酯复合防腐涂料 抗酸、碱、盐，强度大

产品名称	BJS水性聚酯复合防腐涂料 抗酸、碱、盐，强度大
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	储存期:12月 附着力:2Mpa 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

BJS水性聚酯防腐防水涂料

双组份BJS水性聚酯防腐防水涂料是油性的还是水性的

双组份聚氨酯防水涂料是水性。由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。

该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。

液态施工的环保型防水涂料，以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚

耐久性强，防污染、抗风化且防腐防水：能有效地防止雨水冲刷，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

水性聚酯复合防腐涂料货期运输快，我们自成立以来一直坚持“质量求生存、诚信谋发展、服务做保障”的经营宗旨，竭诚欢迎各界朋友和广大用户光临惠顾！

我们惠晨的企业价值观：脚踏实地地做好自己的领域。真诚欢迎海内外客户来洽谈贸易

BJS水性聚酯防腐防水涂料基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R大于等于20MM的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

材料配置可采用机械配置和人工配置

1、配合比(一般情况采用人工)

BJS水性聚酯防腐防水涂料为双组份涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计算，搅拌均匀。

2、搅拌要求

搅拌时把粉料慢慢倒入液料中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其它杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

- 3、清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

涂料施工

1、机械喷涂

采用进口喷绘设备，使用320V电机，设备重量仅280公斤，五人组成施工组，每台班可完成5000多平方米。

2、人工涂刷

采用150MM以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

健康安全

涂装施工时配备口罩、眼镜、手套等防护用品。

施工现场临近涂装区域严禁烟火，停止动火作业。

在良好通风条件下施工，密闭空间作业增设风机。

涂料不慎沾染皮肤上应立即用肥皂和清水进行冲洗。

涂料溅入眼睛应立即用清水清洗，情况严重尽快就医。

声明

本说明书相关数据信息为实验室标准条件下获得，不同工况环境使用可能会略有差异。腐蚀防护涂装施工是一项系统化工程，受环境条件、基体处理、涂装方

法、施工态度等多方面因素影响，本公司仅对产品自身产品质量负责。技术指标以新版本为准，我们保留不另行通知修改说明书的权利。