

# 橡胶门尼粘度计/门尼粘度仪

产品名称	橡胶门尼粘度计/门尼粘度仪
公司名称	江苏明珠试验机械有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	0514-86274310 13773377860

## 产品详情

### MZ-4016B 计算机控制门尼粘度计

特点及用途：

符合GB/T1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T1233《橡胶胶料初期硫化特

性的测定 门尼粘度计法》及ISO289、ISO667等标准的要求。用于测定生胶或混

炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等。微机控制，数据显示，自动校准，是橡胶工业

及科研单位理想的实验仪器。采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温

范围宽。使用最新原理采用“主机+计算机+打印机”结构。采用计算机控制和接

口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线。软件平台可为Windows

98/Me/NT/XP等版本，可视化的图形软件窗口操作界面,使数字处理更加准确,使操

作简单、灵活、方便。可靠性高,全面体现高度自动化特点。

技术参数：

1. 温度范围：室温—200
2. 温度波动： $\pm 0.5$
3. 门尼值测量范围：满量程200个门尼值
4. 门尼值分辨率：0.1个门尼值
5. 门尼值测量准确度： $\pm 0.5$ 个门尼值
6. 转子转速： $2 \pm 0.02$  r/min
7. 电源：AC220V 50Hz
8. 外型尺寸：660mm × 570mm × 1300mm
9. 主机重量：210kg