

# 荆门人造草坪足球场场地

产品名称	荆门人造草坪足球场场地
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 荆门人造草坪足球场场地基础建设种类介绍

荆门人造草坪足球场在人们日常运动生活中，荆门人造草坪足球场主要由基础层、缓冲层和草皮层三部分组成。场地基础建设不仅是整个荆门人造草坪足球场铺设\*重要的环节之一，更是整个运动场地的重要的承载体，其质量的好坏直接影响到草坪性能及使用寿命。下面是荆门人造草坪足球场运动场地几种基础类型。

#### 水泥混凝土基础

平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm。

坡度中心场地3‰-4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、排水性好。

强度和稳定性：表面均匀坚实无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6m×6m的尺寸切块。垫层压实，密实度大于95%，在重型碾压机压过之后，确保表层无松散浮土及显著轮迹等现象。

#### 沥青基础

平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

坡度横向 < 1%，纵向 < 1‰，跳高区 < 4‰，表面应平坦光滑保证排水。

强度和稳定性：沥青材料\*\*采用不含蜡或含蜡很少的材料，基础表面必须充分压实，确保平整无裂缝，无烂边堆积，接缝平顺光滑。

### 三七灰土基础

材料配比，土料应采用粒径不大于15mm的黏性细粒土，硫酸盐含量应小于0.8%，有机质含量应小于10%，石灰则采用等级不小于 Ⅱ 级的熟石灰粉。选定好合格的土料与石灰后，做3：7灰土击实试验，检验数量每5000m检验一次（重型击实），以此进行施工质量控制。

含水量的控制是关键的一个环节，含水量一般控制在20%~23%为宜，\*大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等，合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。

压实标准：压实系数K 0.95。