

# 丙烯酸酯防腐防水涂料 均匀涂刷，不得漏刷 惠晨为您服务

产品名称	丙烯酸酯防腐防水涂料 均匀涂刷，不得漏刷 惠晨为您服务
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	品牌:惠晨 拉伸强度:2Mpa 规格:50KG
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

建设的规范化和标准化，有利于保障城镇‘污水零直排区’建设质量，也是对‘五水共治’治水经验的标准化凝练和总结，有利于激发公众参与，实现共建共享。规定了在衔接规划、匹配排查、源头减污三大基本要求的基础上，充分研究排

查报告，梳理整合排查问题，按照科学合理的区域“污水零直排区”建设规划和施工技术规范，结合当地实际，对工业园

区(工业集聚区)类、生活小区类、其他类三大建设单元开展城镇“污水零直排区”全过程建设改造。丙烯酸酯防腐防水

涂料的耐腐蚀性能，柔韧性好，能够承受混凝土沉降或热胀冷缩而产生的应力，主要设计用于混凝土表面和碳钢等金属表

面，以及水池、冷水塔、桥面、屋面、地台等防水防腐领域。阻止钢筋锈蚀和耐化学腐蚀，从而具备防水防腐效果。

惠晨愿景目标：建设企业，打造品牌。做好普通罩面清漆产品，我们将本着“诚信、规范、发展”的经营理念开拓，在互惠、互利的基础上与客户、共同发展。

# 丙烯酸酯防腐防水涂料【产品特点】

- 1、丙烯酸酯防腐防水涂料耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、使用寿命长，机械力学性能优良、拉伸强度高、延伸率大，抗变形，对基层收缩和开裂变形适应性强。
- 3、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 4、粘结强度高。
- 5、耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。
- 6、丙烯酸酯防腐防水涂料防碳化作用，可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

## 丙烯酸酯防腐防水涂料

产品代号：L-(非焦油环保型)

产品标识：PU防水涂料S GB/T-

产品型号： 型( 型)

产品说明：

本品系双组份反应固化型合成高分子防水涂料。甲组份由聚醚和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)反应生成的聚氨酯预聚体。乙组份由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂等组成的配合液体。使用时将甲、乙两组份按1：2混合搅拌均匀后涂于需防水的基面上，经数小时后反应固结为富有强性的防水涂膜。

丙烯酸酯防腐防水涂料应用范围：

用于工民新、旧建筑物及各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水。

可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防腐、防霉变。

用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。

用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

贮存；密封贮存于阴凉通风处，防潮、防晒

保质期；储存期为12个月

重要说明；收到货后须小面积涂装确定质量后再进行大面积施工，验证是否适合自己产品，明确施工工艺和用途。