

ZQS40/3.0风煤钻

产品名称	ZQS40/3.0风煤钻
公司名称	济宁欧科工矿设备机械厂
价格	102.00/台
规格参数	
公司地址	济宁都市花园20号楼
联系电话	0537-2166152

产品详情

ZQS40/3.0风煤钻 手持气腿式气动钻机 风动煤钻气腿式煤钻风煤钻功率

风煤钻输出功率湿式风煤钻 气动钻机 钻孔范围

ZQS

40/2.5手持气腿式气动钻机的适用范围：ZQS 30/2.5手持气腿式气动钻机，也叫风动煤钻，可手持钻孔，也可安装FT100型气腿成为气腿式煤钻，该机以压缩空气为动力，具有行星齿减速机构，扭矩大、安全防爆、操作方便、便于维修等优点，特别适用于易燃易爆、潮湿等不良工作环境中。它的使用能大大降低工人劳动强度，改善工人的劳动条件，提高工作效率。具有结构紧凑、重量轻、使用维护方便等优点。

ZQS 40/2.5手持气腿式气动钻机在煤矿及建筑工程中，对煤层、软质沙岩、页岩等进行钻孔时使用的手持与气腿两用回转气动煤钻，湿式钻孔与干式钻孔均可使用。钻孔范围为35-45mm。

ZQS40/3.0风煤钻的主要参数：

性能参数单位 ZQS30/2.5

ZQS30/2.5S（湿式） ZQS40/3.0

ZQS40/3.0S（湿式）

额定压力 Mpa 0.4 0.5 0.63 0.4 0.5 0.63

额定转矩 N.m 25 30 35 35
40 45

额定转速 r/min 760 800 840 680 720 760

输出功率 Kw 3.9 2.5 3.0 2.5 3.0 3.5

耗气量 m³/min 1.8 3.0 4.0 2.8 3.8 4.5

最大负荷转矩 N.m 33 40 43 40
43 46

动力启动转矩 N.m 35 43 46 43
46 50

动力失速转矩 N.m 40 48 52 48
52 56

空载转速 r/min 1700 1800 1900 1400 1500 1600

1/2空载转速 r/min 850 900 950 700
750 800

1/2空载转速转矩 N.m 20 25 30 25
30 35

噪声功率级 dBA

<112

声压级 <95

钻机重量 Kg 10 11

进气管直径 mm 0.6-1.2

冲洗水工作压力 Mpa 16

钻尾六方尺寸 mm 19(22)

销售员：李娜

传真：0537-2166152

电话：13562719357 QQ:2629862120