

# FLUKE福禄克5790A 5720A 9500B 5700A 5520A 5500A校准仪回收

产品名称	FLUKE福禄克5790A 5720A 9500B 5700A 5520A 5500A校准仪回收
公司名称	东莞市嘉美特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北447号419室（注册地址）
联系电话	13509825298

## 产品详情

FLUKE福禄克5790A 5720A 9500B 5700A 5520A 5500A校准仪回收FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。

长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器仪表。

温馨提示：如果您找不到联系方式，请在浏览器上搜索一下，东莞市嘉美特科技有限公司

收购二手/全新/仪器仪表

欢迎您的来电我们长期/高价/上门回收/工厂闲置仪器/二手仪器，个人处理仪器！

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！

FLUKE福禄克5790A交流电压测量校准

附加功能：

使您保持高效的多功能性 - 当您启动 5790A 时，诊断程序会验证仪器的完整性。

多种输入连接允许您使用适合您应用的一种。5790A 上有四组输入端子、两个 N 型连接器和两组五通接

线柱。一个 N 型和一组接线柱专用于交流测量和传输模式。交流或直流电压可应用于 5790 的全范围内的

任一输入连接，使您能够执行自动交流/直流转换测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。

第二个 N 型输入连接支持可选的宽带模式，第二组接线柱专为 Fluke A40 系列电流分流器设计。

通过触摸 5790A 前面板上的按键选择输入连接。LED 指示哪个选项处于活动状态。

自动化 AC 测量具有易于使用的精度 5790A 是一款完全自动化的 AC 测量标准，专为苛刻的校准应用而

设计。它结合了热转印标准的准确度和数字万用表的易用性。

交流电压测量不确定度低至  $\pm 24$  ppm（一年， $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ）。5790A 旨在满足 Fluke 5700A、5500A

和其他校准器、放大器（如 5725A 和 5205A）以及传输标准和交流电压表的完整交流电压和宽带验证要求

。

Fluke 5790A 的交流电压范围为  $700 \mu\text{V}$  至  $1000\text{V}$ ，频率范围为  $10 \text{ Hz}$  至  $1 \text{ MHz}$ 。宽带电压选件将频率

范围扩展到  $30 \text{ MHz}$ ，以满足 Fluke 5700A、5720A 和 5100 系列宽带选件的校准要求。

5790A 还与 Fluke A40 和 A40A 电流分流器兼容，允许您进行高达  $20\text{A}$  的 AC/DC 电流传输测量。5790A

可以单独使用，也可以作为带有外部直流电源的传输标准。

在任何一种情况下，通常繁琐的切换和计算都由 5790A 自动执行，产生的 AC/DC 差异直接显示在易于阅

读的真空荧光显示屏上。