

成都西门子中国代理商DP电缆供应商采购

产品名称	成都西门子中国代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

成都西门子中国代理商DP电缆供应商采购

6XV1830-0EH10 L2电缆

2芯屏蔽 (PROFIBUS总线电缆) (原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10) 符合VDE 0472标准 ; B类试验 (1) 。带米标识 , 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数 : 单线传输规格 : 1000m , 加中继器可延长至10000m6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数 , 弯曲半径 : 约 120mm , 双芯屏蔽线 , 按米销售 , 长度: 8000m, 小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识 , 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数 : 单线传输规格 : 1000m , 加中继器可延长至10000m电缆6XV1830-5FH10电缆规格cat 5e特征阻抗 , 1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 5mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能 , 符合标准ul 1685

买家都在看

电缆型号

产品描述/基本参数

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FC 标准电缆 DP 2芯总线 有屏蔽

6XV1830-3EH10

PROFIBUS FC 拖曳电缆 PROFIBUS 拖曳电缆

较多加速度 4m/QS min. 3每分钟百万次弯曲循环
2芯弯曲半径约120mm有屏蔽

6XV1830-5FH10

PROFIBUS FC Process Cable总线用于IEC 61158-2
护套颜色黑色用于非 防爆应用 2芯屏蔽

6XV1840-2AH10

PROFINET 类型A工业以太网 FC

TP标准电缆GP2x2TP 安装导线用于连接至 IE FC

RJ45 2x2 , 通用4芯屏蔽 CA 5E

6XV1840-3AH10

PROFINET 类型C工业以太网 FC TP

拖曳电缆2x2TP安装导线用于连接至FC Outlet RJ

插头型号	产品描述/基本参数
6ES7972-0BA12-0XA0	45适用于牵引链应用4芯屏蔽5类 SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 不带PG编程设备插座
6ES7972-0BB12-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BA42-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 不带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BB42-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 带 PG 编程设备插座
6ES7972-0BA52-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect, 不带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm (宽x高x深)
6ES7972-0BB52-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect, 带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm (宽x高x深)
6GK1901-1BB10-2AA0	工业以太网 FastConnect RJ45 插头180 2x 2 RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)含坚固的金属外壳和 FC, 连接系统, 适用于 IE FC 电缆 2x 2 180 ° 电缆出线

成交只是开始, 我们的服务**止步!

DP线的通断, 会影响到现场站之间和现场站与中控的连接, 是系统能正常工作的基础。判断DP线是否正常的
方法:

西门子电缆一级供货商

名称: SIEMENS/西门子

产品名称: 西门子PROFIBUS 2芯DP总线/通讯电缆

产品订货型号: 6XV1830-0EH10

产地: 德国

产品规格: 全新

质保时间: 1年

产品详情: PROFIBUS FC 标准电缆 GP, 2 芯总线, 有屏蔽, 特殊结构用于
*安装, 供货单位: 大 1000m, 小订货量 20m 按米销售;

成都西门子中国代理商DP电缆供应商采购

概述

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

双层屏蔽，抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

优势

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声干扰网络

采用 FastConnect（*连接）电缆，连接器连接简单又*，从而节省了时间。

不含硅树脂，因此特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）

应用

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的更多信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

隔爆标准

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

Profibus DP*连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以*、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS *标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计，长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 1000m, 小订购量: 20 mPROFIBUS现场总线电缆 实心裸铜丝导体，2芯绞合成对，芯线颜色为红+绿；铝箔屏蔽后加裸铜丝编织，PVC外护套，阻燃，符合VDE 0472*804部份，B类试验（IEC 1），紫色（RAL4001）。传输速率决定允许的总线电缆长度如下：PROFIBUS-DP 5MBit/s = 长200m（SIMATIC网）PROFIBUS现场总线电缆上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。大量**供应，欢迎来电咨询成都西门子中国代理商DP电缆供应商采购