

HYA城市通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯稀绝缘

产品名称	HYA城市通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯稀绝缘
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌HYA全塑市话电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品型号：GYSTA也叫(GYTA)光纤松套管金属中心加强件缆芯填充油膏双面涂塑铝带粘结PE护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设条件:架空,管道

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯稀绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6/km。2.

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4.

工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$ 。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数	型号(0.4)	型号(0.5)	型号(0.6)
------	---------	---------	---------

5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6
20对	HYA20x2x0.4	HYA20x2x0.5	HYA20x2x0.6

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

使用条件：使用温度 ()：-60 ~ +65

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：120 ~ 175

光缆外径(mm)：10.8 ~ 17.8

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号) kvv22 2芯 * 0.75控制电缆 kvv22 3芯 * 0.75控制电缆 kvv22 4芯 * 0.75控制电缆 kvv22 5芯 * 0.75控制电缆 kvv22 6芯 * 0.75控制电缆 kvv22 7芯 * 0.75控制电缆 kvv22 8芯 * 0.75控制电缆 kvv22 10芯 * 0.75控制电缆 kvv22 14芯 * 0.75控制电缆 kvv22 16芯 * 0.75控制电缆 kvv22 19芯 * 0.75控制电缆 kvv22 24芯 * 0.75控制电缆 kvv22 30芯 * 0.75控制电缆 kvv22 37芯 * 0.75控制电缆 kvv32 2芯 * 0.75控制电缆 kvv32 3芯 * 0.75控制电缆 kvv32 4芯 * 0.75控制电缆 kvv32 5芯 * 0.75控制电缆 kvv32 6芯 * 0.75控制电缆 kvv32 7芯 * 0.75控制电缆 kvv32 8芯 * 0.75控制电缆 kvv32 10芯 * 0.75控制电缆 kvv32 14芯 * 0.75控制电缆 kvv32 16芯 * 0.75控制电缆 kvv32 19芯 * 0.75控制电缆 kvv32 24芯 * 0.75控制电缆 kvv32 30芯 * 0.75控制电缆 塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：