

# 长沙 德士古液压油HDZ 46 授权商

产品名称	长沙 德士古液压油HDZ 46 授权商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

SRI润滑脂2高温润滑脂、采石和建筑农林制造加工SRI润滑脂2是一种的高温滚珠轴承润滑脂。这是深绿色的颜色，有一个平滑，黄油的结构。SRI润滑脂2概述应用应用建议SRI润滑脂2：

用于广泛的汽车和工业应用。适用于高速运转的10,000转及以上的减摩轴承。操作温度在+150 或更高的地方有可能有水或盐水进入轴承SRI润滑脂2被推荐用于高速运行的减摩轴承(10,000转及以上)，当需要静默操作，且操作温度为+150 °C，且有可能有水或盐水进入轴承时。在低至-20 的温度下，它在轴承上表现良好。SRI润滑脂2通过静态轴承锈蚀试验，ASTM D 5969，与10%的合成海水。这些特性有助于提高轴承在高速高温运行下的使用寿命。在正常的操作温度和条件下。sri润滑脂2可用作密封轴承的“救生圈”润滑剂。

请注意，在今天更现代，高输出(马力)，高负荷电机，有一些时候，这些单位使用球轴承和滚子轴承在同一电机。在认为马力和负荷较高的滚子元件轴承上，应使用EP润滑脂。在这些情况下，黑珍珠润滑脂EP 2将是选择的油脂，是完全兼容与SRI润滑脂2。

顾客利益设计用于广泛的高温，高速应用，有助于减少库存和相关成本。在广泛的工作温度范围内提供组件保护，从-20 °C到+150 °C。提供可靠的长期使用氧化稳定性，有助于提高设备的性能和保护。帮助保护组件在高温和速度超过10,000转每分钟，并在那里的盐水进入是可能的。提供ASTM D 5969定义的防锈功能，有助于在高速、高温操作中提供更长的轴承寿命。

批准Schaeffler-PL8.250CF

性能DIN 51 502：-KU2-20+140 m+100(K2N-20)ISO 6743-9：-ISO-L-X BDFA 2

工业环保齿轮及循环油农林制造加工Meropa合成EP是一种工业极压(EP)齿轮和循环油，专为范围广泛的

设备工作在严重的沉重和/或冲击负荷和在较高的工作温度。Meropa合成EP概述应用应用Meropa合成EP适用于在EP润滑剂的移动和固定工业设备中的许多类型的齿轮系统，德士古液压油HDZ 150进口商，包括直齿、锥齿轮和蜗杆齿轮、在重载工况下的平原和减摩轴承。

Meropa合成EP也适用于需要EP润滑剂的循环油系统，以及暴露在广泛的环境温度条件下的室外机械，如起重机、提升机和绞车变速箱、减速机、链传动、链轮和柔性联轴器。

这些油也可以用于浴缸，飞溅，循环和喷雾润滑系统。

顾客利益设计用于热稳定性和氧化稳定性，齿轮和循环油系统清洁和较低的维护停机时间和成本。

耐用的环保添加剂提供可靠的轴承和齿轮表面磨损保护，有助于延长使用寿命。

可靠的空气和水分离特性有助于减少润滑油膜保护损失引起的表面磨损。

与许多常规密封材料和矿物循环油兼容，有助于油类的顺利切换。

热稳定性和氧化稳定性比常规矿物油的使用寿命更长。

批准日立交流主传动齿轮(ISO 680)

性能

欧姆尼斯220润滑、加工和固定柴油/气体发动机油制造加工欧姆尼斯220是由I类溶剂精制石蜡矿物油配制而成，适用于各种润滑、加工和柴油/燃气发动机油的应用。欧姆尼斯220概述应用应用欧姆尼斯220是推荐使用的一些固定的柴油发动机，气体和双燃料发动机，其中需要非清洁剂，低沉积曲轴箱油。欧姆尼斯220也适合作为一般的机器润滑剂和淬火油和工艺油的应用范围很广的温度范围。它也可以用作灰尘粘合油，以及其他类似的用途。欧姆尼斯220不含灰形成添加剂。(没有抗磨添加剂)

顾客利益Stabiele公式会见了lage vluchstieid芳香烃戈德湖-温度贝特鲁瓦布

长沙 德士古液压油HDZ 46 授权商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！