

福州车位划线 划线 福州福通热熔划线

产品名称	福州车位划线 划线 福州福通热熔划线
公司名称	福州市福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区福湾工业区
联系电话	18150778778 18150778778

产品详情

停车场划线工程施工时，如果车长不大6米及车宽不大于1.8米的车，规范车与车之间间距为不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米；车长大于6米不大于8米，车宽大于1.8米不大于2.2米的话，车与车之间间距不小于0.7米等。对于一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5~2.7×5~6的尺寸，而单车道回转车道宽度不小于3.5米，双车道不少于5米。

道路标线施工的具体施工方法是什么？

- 1、清扫路面:首先对路面进行基本处理，将路面杂物清理干净。如果用常规方法难以清洗路面杂物，则先用钢刷式路面杂物清洗机清洗路面杂物，福州车位划线，再用风扫式路面清理对路面杂物进行清理，达到符合标线要求的路面清洁标准。
- 2、施工放样:在施工断面范围内，根据施工图纸和技术要求，进行测量支付，以利于施工标准控制。放样完成后，进行初步检查。初验合格，福州小区划线，然后请监理工程师验收。验收合格后方可进行下道工序。
- 3、喷涂下涂层（基础油）:根据监理工程师测试商定的下涂层类型和喷涂方法，用高压无气喷涂机按照操作规程对涂层实施喷涂。
- 4、工序施工:用自行式热熔打标机或行走式热熔打标机等设备按规定的操作规程施工。
- 5、设置警示牌，防止车辆和行人在施工标线上滚动。

道路划线施工过程中应该注意哪些事项呢？快来看看:

一.道路划线施工前，需要用高压风力净路器将路面上的土沙等杂物吹干净，让路面冲洗干净，福州划线

施工，保持路面干净干燥，无水渍.灰尘.沥青.油污等影响标线质量；

二.测量放样:在路面干净的情况下，划线，道路划线按照设计图纸进行打点，然后用清晰的乳胶材料用标线车同时放出车道边缘线和车道分界线的水线，检查无误后再进行标线施工。

福州车位划线-划线-福州福通热熔划线(查看)由福州市福通交通设施工程有限公司提供。“热熔涂料,热熔标线,道路标线划线”选择福州市福通交通设施工程有限公司，公司位于：福州市福清镜洋镇镜洋工业区方菱厂区内一层，多年来，福州福通交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州福通交通设施期待成为您的长期合作伙伴！