

# 自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备

产品名称	自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备主要用于汽车动力电池的清洗，通过清洗、漂洗、切水、烘干等工艺以达到工件表面无油污、杂质、水分的目的。本机将需要清洗的汽车动力电池放置在清洗机上料传输网带上，通过高压水喷淋清洗、漂洗达到工件表面清洁的效果，再通过压缩空气风切去除工件表面的大部分水分，然后进入热风干燥腔室，对工件进行烘干，处理工件表面残留水分。清洗完成后，工件表面无污物及大水珠。设备外形美观，结构合理，使用寿命长，是理想的金属件清洗设备。

全自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备快速完善的售后服务，后顾之忧。

安全，便于操作，便于和其他生产线衔接。

采用PP料道输送，不触及导电；

采用毛刷刷洗与高压喷洗，清洗效果理想；

毛刷刷洗电池圆柱体及两端面，清洗彻底无死角；

清洗、防锈、干燥均在工作腔内进行，结构紧凑，外形美观；

配有自动上料系统，可一次性投放上百只电池，大大简化工作，提升效率

清洗效率高，以26650圆柱电池为例，可达到60-120只/min的清洗产量。

全自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备主要参数：

整机外形尺寸：根据客户实际情况定做。

清洗液箱温度：常温-90 范围可调，并自动恒温、循环使用。

烘箱温度：常温-200 范围可调，并自动恒温、热风循环。

耗水量：0.5 ~ 2.5t/天。（水可循环利用）

使用的洗涤剂：金属洗涤剂、除油剂、除蜡水（一定量配比）

使用水质要求：自来水（软水）、纯水。

清洗效率：根据实际情况而定做，具体尺寸和参数也随之有所不同。

加热方式：电、煤气、蒸气、燃油其中一种，由用户选择。

全自动新能源汽车动力电池喷淋清洗设备售后服务：

- 1，完整、专业的售前服务：根据您的工厂实际情况、要清洗的工件以及主要的清洗要求进行专门的一对一方案设计，以便生产适合客户的清洗设备；且提供技术操作培训方案。
- 2，售中服务：拟定生产计划，并在规定时间内完成设备生产；让您在计划时间内完成对设备的试用。
- 3，优质的售后服务：设备安装由公司派技术人员上门安装，并指导操作，提供详细的操作步骤及的操作培训。
- 4，产品：凡购买我公司设备的客户，均可享受一年内（易损件除外）；建立客户档案，享受终身维修服务。