

杭州背贴止水带拉伸强度检测 臭氧老化试验

产品名称	杭州背贴止水带拉伸强度检测 臭氧老化试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

背贴止水带是工程项目上常用的一种高分子材料，按照国家标准GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》要求，背贴止水带检测主要做以下这些内容。

背贴止水带检测项目：1.硬度邵尔 A，

2.拉伸强度，

3.拉断伸长率，

4.撕裂强度，

5.脆性温度，

6.热空气老化70 × 168h：拉断伸长率，

7.热空气老化70 × 168h：拉伸强度，

8.热空气老化70 × 168h：硬度变化邵尔 A，

9.臭氧老化50 × 10⁻⁸，20%，40 × 48h，

10.压缩变形70 × 24h，25%，

11.压缩变形23 × 168h，25%。

以上这些项目都是高分子材料，特别是橡胶材料常做的检测项目，在检测过程中主要用到的标准依据有：GB/T 15256-2014;GB/T 18173.2-2014;GB/T 531.1-2008;GB/T 7762-2014。