

上海传感器控制阀排污系统本地仓库

产品名称	上海传感器控制阀排污系统本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

上海传感器控制阀排污系统本地仓库上海传感器控制阀排污系统本地仓库 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透平机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。优点:调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。在具体选择时，可做如下考虑：
闸阀优点由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。